

ПОЗАШЛЯХОВИКИ, ПІКАПИ ТА КРОСОВЕРИ КАТАЛОГ



ЗАДАЄ ТЕМП ВЖЕ ПОНАД 50 РОКІВ

BILSTEIN першим запропонував потужний газовий амортизатор однотрубної конструкції для ралійних перегонів позашляховиків. Учасники перегонів Ваја швидко переконались в потужності та ефективності нової технології, що дала їм змогу перемагати. І більшість переможців досягли успіху саме на амортизаторах BILSTEIN.

Протягом 50 років стрімкого розвитку однотрубної технології перемоги супроводжують її не лише на перегонах Ваја, а й на інших змаганнях позашляховиків. Завдячуючи однотрубній газовій технології, кожен амортизатор BILSTEIN цього каталогу забезпечує максимальну потужність, не допускає кавітації та спінення оливи. Асортимент потужних амортизаторів BILSTEIN дає можливість отримати саме ті характеристики, які необхідні для подолання будь-яких перешкод. Саме тому BILSTEIN зберігає лідерство від самого початку.



ЗМІСТ

BILSTEIN технології та умовні позначення.....4

Direct Fit.....6

| | |
|---------------------------------------|----|
| B6..... | 6 |
| B6 4600..... | 7 |
| B8 5100..... | 8 |
| B8 5100 (Ride-Height Adjustable)..... | 9 |
| B8 5112 B8 5162..... | 10 |
| B8 5160..... | 11 |
| B8 6112..... | 12 |
| B8 8100 (Bypass)..... | 13 |
| B8 8112 (ZoneControl*CR) | 14 |

Пропозиція.....16

| | |
|--|----|
| Direct Fit* | 17 |
| Обслуговування та гарантійні умови | 53 |

* Direct Fit – виконання амортизатора, що не потребує змін монтажних місць та кріплень оригінальної підвіски

ОДНОТРУБНА ТЕХНОЛОГІЯ BILSTEIN

Тепло є одним з негативних факторів, що впливають на ефективність та довговічність будь-якого амортизатора. Традиційна двотрубна конструкція амортизаторів накопичує тепло всередині робочої камери та не забезпечує достатнього тепловідведення. Це призводить до перегріву, втрати потужності, можливих пошкоджень та виходу з ладу.

На відміну від неї, однотрубна конструкція газових амортизаторів BILSTEIN дає можливість відводити надлишкове тепло та ефективно охолоджувати амортизатор. Роздільний поршень однотрубної конструкції відділяє газову камеру від камери з гідравлічною рідиною – оливою, що дозволяє оливі розширюватися від нагріву, але запобігає її спінненню та втраті в'язкості. Це забезпечує стабільність характеристик демпфування при зростанні температури.

Передова однотрубна конструкція BILSTEIN

Забезпечує високу міцність корпусу та максимальне тепловідведення для довготривалої експлуатації амортизатора.

Суцільна алюмінієва направляюча втулка з пакетом ущільнень

Захищає від бруду та мінімізує тертя для більшого терміну експлуатації.

Міцний хромований шток

Особливо стійке хромове покриття штоку має шорсткість не більше 0.0002 мм

Дигресивний поршень з самоналаштуванням

Миттєво реагує та налаштовується на будь-які умови. Забезпечує максимальний контроль рухів кузова при збереженні комфорту.

Високий тиск азоту та роздільний поршень

Азот через легкий роздільний поршень створює постійний тиск на гідравлічну рідину – оливу амортизатора, запобігаючи її можливому піненню та зниженню ефективності.

ПЕРЕПАДИ ТИСКУ

Гідравлічна рідина (олива) амортизатора містить до 10% розчиненого газу. Рух поршня в оливі на стадіях стиснення та відбою спричиняє перепади тиску. Коли шток швидко заглиблюється в камеру амортизатора, тиск перед поршнем зростає, а позаду нього знижується.

Перепад тиску створює умови для вивільнення газу «розчиненого» в оливі, що призводить до утворення бульбашок - пінення. Пінення може бути настільки інтенсивним, що призведе до значного зниження демпфування та втрати керуваності автомобіля.

В однотрубному газовому амортизаторі поршень розділяє азот та оливу. Це дозволяє утримувати оливу під постійним тиском газу та запобігати звільненню молекул газу - піненню, тому ефективність роботи амортизатора зберігається за будь-яких умов експлуатації.



Пінення у оливному амортизаторі (технологія без тиску газу)



Пінення відсутнє у газовому амортизаторі



Поршень однотрубного амортизатора BILSTEIN



Поршень двотрубного амортизатора

ОДНОТРУБНИЙ ЧИ ДВОТРУБНИЙ?

Площа поршня однотрубного амортизатора BILSTEIN на 228% більша ніж у двотрубного, це забезпечує кращу чутливість, точність реакції системи та прекрасну контрольованість автомобіля.

КОНСТРУКЦІЯ ДИГРЕСИВНОГО РОБОЧОГО ПОРШНЯ BILSTEIN

Конструкція клапанної системи поршня дозволяє окремо налаштовувати характеристики демпфування, стиснення та відбою, для досягнення оптимального комфорту та ефективності без компромісів. Вона має менше компонентів ніж традиційні двотрубні амортизатори та так звані адаптивні системи. Доволі проста, але надзвичайно функціональна дигресивна конструкція забезпечує максимальну надійність та довговічність амортизаторів BILSTEIN.



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ



Технології оригінального обладнання від BILSTEIN

Вже понад 60 років імениті автомобільні концерни обирають BILSTEIN для розробки систем підвіски та амортизаторів.



Технологія стиснутого газу від BILSTEIN

В 1950 BILSTEIN розробив технологію стиснутого газу для запобігання втраті ефективності демпфування через пінення оливи.



Однотрубна технологія від BILSTEIN

Завдяки більшій площі робочого поршня однотрубні амортизатори BILSTEIN забезпечують вищу потужність демпфування, кращу керованість автомобіля та стабільну потужність підвіски.



Двотрубна технологія від BILSTEIN

Двотрубна технологія BILSTEIN пропонує переваги та якість, яку може забезпечити тільки виробник та постачальник оригінального обладнання для автопрому.



Заокруглений профіль різьби від BILSTEIN

Заокруглений профіль різьби на корпусі наших «coilover»-амортизаторів (конструкція, де пружина встановлюється на амортизатор) знижує ризик її пошкодження внаслідок впливу зовнішніх факторів: бруду та солі.



Цинкове та нікелеве покриття від BILSTEIN

Покриття з цинку чи нікелю, що використовуються у системах підвісок для позашляховиків, підвищують їх надійність та довговічність.



Системи регулювання кліренсу від BILSTEIN

Системи регулювання кліренсу ретельно протестовані інженерами BILSTEIN. Дві наведені піктограми позначають комплекти для збільшення або зменшення кліренсу.



Кільце-фіксатор для регулювання кліренсу

Кілька канавок фіксації опорної тарілки (специфіковано OEM) на різній висоті для швидкого і простого налаштування кліренсу автомобіля.



Великий поршень для позашляховиків

Більша площа робочої поверхні потужного поршня дозволяє краще контролювати автомобіль під час їзди в умовах бездоріжжя.



Додатковий резервуар

Наявність додаткового резервуару дозволяє збільшити об'єм оливи, покращити тепловідведення та збільшити хід підвіски.



Дорожні тести BILSTEIN

Амортизатори BILSTEIN піддаються жорстким випробуванням об'єктивних критеріїв: безпеки, гальмування, керованості, маневрування та комфорту.

КРІПЛЕННЯ АМОРТИЗАТОРУ СЕРТИФІКОВАНІ OEM

Всі амортизатори BILSTEIN, виконання «direct fit» мають надійні та довговічні втулки із вулканізованої неопренової гуми з спеціальними вставками або литими поперечинами.



Вулканізовані неопренові втулки



Монтажне кільце



Монтажна поперечина



Велике монтажне кільце

BILSTEIN B6

Перевершить оригінал

Ідеальний надпотужний газовий амортизатор для усіх, хто навіть при високих навантаженнях не хоче вибирати між потужністю та комфортом.

Жовті амортизатори BILSTEIN B6 пропонують більше ніж оригінальна деталь, бо здатні до більших випробувань.

Головні переваги:

- Підвищений резерв потужності та строк служби навіть у навантаженому стані та при експлуатації з причепом.
- Оптимальний контакт з дорогою та підвищена курсова стійкість у щоденному режимі та в екстремальних ситуаціях.
- Значно вища надійність та ефективність забезпечується без додаткової зміни пружин (експлуатація з серійною пружиною).
- Можливість застосування однотрубної перевернутої конструкції BILSTEIN.
- Випробувано BILSTEIN в реальних дорожніх умовах та узгоджено під індивідуальні особливості авто.
- Не потребує додаткових дозволів.

Пропозиція:

Підберіть амортизатор для Вашого автомобіля в онлайн каталозі на сайті www.bilstein.com

Кліренс:

Стандартний



BILSTEIN-TECHNOLOGY tested on
NÜRBURGRING-NORDSCHLEIFE



BILSTEIN B6 4600

Коли дорога закінчилась

Потужні газові амортизатори BILSTEIN B6 4600 є ідеальним вибором для тих, хто хоче бути завжди готовим як до доріг, так і до бездоріжжя. Точне налаштування знижує неконтрольовані рухи, характерні для автомобілів з високим центром ваги, як, наприклад, позашляховики та кросовери. Забезпечується більша контрольованість транспортного засобу, надійне маневрування, кращий контакт та зчеплення з дорогою.

Головні переваги:

- 46 мм однотрубна конструкція забезпечує стабільні характеристики та довговічність за будь-яких умов.
- Особливі налаштування із збереженням стандартного кліренсу.
- Передбачені OEM кріплення амортизаторів.
- Індивідуальне узгодження налаштувань в дорожніх тестах BILSTEIN.
- Зроблено в США.

Пропозиція:

Підберіть амортизатор для Вашого автомобіля в онлайн каталозі на сайті www.bilstein.com

Кліренс:

Стандартний



BILSTEIN B8 5100



І гори Вам не перешкода

Великі колеса та збільшений дорожній просвіт висувають вищі вимоги до характеристик амортизатора. Однотрубні амортизатори BILSTEIN B8 5100 з запатентованим дигресивним клапаном повністю відповідають цим вимогам. На дорогах та бездоріжжі, з вантажем або без нього, амортизатори BILSTEIN B8 5100 миттєво реагують на зміни дорожніх умов та забезпечують стабільність руху, керуваність та комфорт.

Головні переваги:

- 46 мм однотрубна конструкція забезпечує стабільні характеристики та довговічність за будь-яких умов.
- Запатентований дигресивний клапан миттєво реагує на зміни дорожніх умов.
- Особливе налаштування характеристик.
- Передбачені OEM кріплення амортизаторів спрощують монтаж.
- Цинкове покриття для захисту від негативного впливу зовнішнього середовища.
- Зроблено в США.

Кліренс:

2-6 дюймів¹



¹ залежно від моделі

BILSTEIN B8 5100

(Ride Height Adjustable)

Потужність на вищому рівні

Розроблені для збільшення висоти передньої осі позашляховиків та пікапів амортизатори BILSTEIN B8 5100 (з регулюванням висоти) є прекрасною альтернативою проставкам під пружини. Не втрачайте ні хвилини в дорозі! Ці амортизатори експлуатуються з оригінальними пружинами та кріпленнями, що спрощує монтаж та налаштування.

Головні переваги:

- 46 мм однотрубна конструкція забезпечує стабільні характеристики та довговічність за будь-яких умов.
- Надійна альтернатива проставкам під пружини, плюс суттєві переваги від однотрубної технології BILSTEIN.
- Пересувна опора пружини для завищення до 2,75 дюйма¹.
- Експлуатуються з оригінальними пружинами та кріпленнями.
- Особливе налаштування характеристик.
- Зроблено в США.

Кліренс:

0-2,75 дюймів¹



Пересувна опора пружини:

- Регулювання висоти 0-2,75 дюйми
- Декілька канавок дозволяють встановити опору пружини на різні рівні



¹ залежно від моделі

BILSTEIN B8 5112

BILSTEIN B8 5162



зображено B8 5112

Коли висота має значення

Надпотужні комплекти BILSTEIN B8 5112 та B8 5162 забезпечують збільшення кліренсу, подовження ходу підвіски та дають змогу встановити колеса до 35 дюймів. BILSTEIN B8 5112 та B8 5162 забезпечують комфортне та стабільне керування на дорозі та бездоріжжі.

Головні переваги:

- 46 мм однотрубна конструкція забезпечує стабільні характеристики та довговічність за будь-яких умов.
- B8 5112:
 - 2 амортизатори B8 5100 та 2 відповідні пружини.
- B8 5162:
 - 2 амортизатори B8 5160 та 2 відповідні пружини.
 - Переваги наявності додаткового резервуару.
- Клапанна система регулюється самостійно, тому миттєво реагує на зміни дорожніх умов, що забезпечує максимальний контроль автомобіля.
- Передбачені OEM кріплення амортизаторів спрощують монтаж.
- Особливе налаштування характеристик.
- Цинкове покриття для захисту від негативного впливу зовнішнього середовища.
- Зроблено в США.

Кліренс:

2-2,3 дюймів¹



BILSTEIN B8 5162

B8 5162 складається з 2 амортизаторів B8 5160 та 2 відповідних пружин

¹ залежно від моделі ² тільки B8 5162

BILSTEIN B8 5160

Для агресивного бездоріжжя

Завдяки додатковому резервуару BILSTEIN B8 5160 зберігають неперевершений контроль автомобіля навіть в найскладніших умовах. Цинкове покриття та збільшений об'єм оливи для кращого охолодження забезпечують довготривалу експлуатацію.

Головні переваги:

- 46 мм однотрубна конструкція забезпечує стабільні характеристики та тривалу експлуатацію за будь-яких умов.
- Клапанна система, що самостійно регулюється, миттєво реагує на зміни дорожніх умов, чим забезпечує максимальний контроль автомобіля.
- Додатковий резервуар збільшує об'єм оливи для кращого охолодження.
- Конструкція зручна для монтажу в стандартні місця кріплення.
- Унікальне поворотне з'єднання «банjo» дозволяє обертати резервуар на 360°.
- Особливе налаштування характеристик.
- Подовжений хід підвіски¹
- Зроблено в США.

Кліренс:

2-6 дюймів¹




Поворотне з'єднання

Унікальне поворотне з'єднання «банjo» дозволяє обертатися на 360°.

Додатковий монтажний хомут

Наявний додатковий алюмінієвий монтажний хомут.
Номер для замовлення 11-176015



Рамне кріплення

Залежно від моделі деякі амортизатори B8 5160 оснащені додатковим хомутом для кріплення резервуару на рамі.



¹ залежно від моделі

BILSTEIN B8 6112



Найкращий для двох світів

Розроблений для справжніх шукачів пригод на бездоріжжі, комплект BILSTEIN B8 6112 є найдосконалішим рішенням для підвіски. Цей комплект «койловерів» з 60-міліметровим дигресивним поршнем для передньої осі оптимізує характеристики для їзди по дорогам та бездоріжжі підсилюючи надійність демпфування. Використовуються оригінальні кріплення. Амортизатори, що входять до комплекту BILSTEIN B8 6112 мають пересувну опору пружини для регулювання кліренсу, збільшення ходу підвіски та встановлення коліс більшого діаметру.

Головні переваги:

- Великий 60-міліметровий корпус вміщує більший об'єм оливи для кращого охолодження та вищої надійності.
- 60-міліметровий дигресивний поршень покращує керованість та контроль автомобіля навіть в найсуворіших умовах.
- Особливе налаштування характеристик.
- Однотрубна конструкція забезпечує стабільні характеристики та довготривалу експлуатацію за будь-яких умов.
- Пересувна опора пружини для завищення від 0 до 2,75 дюйма залежно від моделі
- Спеціально розроблені пружини з лінійними характеристиками виготовлені методом холодної навивки для кращої керованості та комфорту.
- Комплект включає 2 амортизатори діаметром 60 мм, 2 пересувні анодовані опори пружини та 2 пружини
- Доступні для останніх моделей позашляховиків та пікапів оснащених «койловерною» підвіскою на передній осі.
- Зроблено в США.

Кліренс:

0-2,75 дюймів¹



Оригінальна конструкція верхньої опори

Оригінальна конструкція верхньої опори та проставки можуть бути використані для безпроблемного монтажу

¹ залежно від моделі

BILSTEIN B8 8100 (Bypass)

Найкращий

BILSTEIN B8 8100 (Bypass) є амортизатором версії direct fit з зоновано адаптивними характеристиками спеціально розроблений для позашляховиків та пікапів. Байпасні амортизатори забезпечують належне керування в будь-яких умовах а також максимальний контроль критичного стиснення при погіршенні дорожніх умов. Використання амортизаторів з можливістю налаштування є найпростішим та найбільш ефективним способом для покращення підвіски та забезпечення максимальної потужності.

Головні переваги:

- Двотрубний зовнішній байпас створює можливість адаптації характеристик демпфування з незалежним налаштуванням стиснення та відбою.
- Додатковий перепускний клапан забезпечує додаткові зміни характеристик демпфування для більш точного налаштування.
- Модифікація підвіски з широким вибором налаштувань.
- 60-міліметровий алюмінієвий поршень з твердим анодованим покриттям та збільшеними каналами забезпечує краще демпфування та довготривалу надійність.
- Нижнє кріплення трубки резервуару забезпечує вищий контроль критичного стиснення.
- 60-міліметровий зовнішній резервуар з алюмінієвими кріпленнями.
- 18-міліметровий шток забезпечує вищу міцність на розрив та зменшує внутрішнє зростання тиску газів для більш плавного керування.
- Монтажна провухина з вулканізованою втулкою в точності відповідає оригінальному кріпленню та забезпечує довготривалу надійність.
- Стандартне кріплення для простого монтажу.
- З можливістю відновлення на сервісі.



Зона стиснення

Зона стиснення, розташована над байпасним каналом стиснення, покращує контроль критичного стиснення і усуває необхідність використання гідравлічного буферу стиснення.



BILSTEIN B8 8112 (ZoneControl® CR)

Вдосконалене демпфування

Ніколи раніше ще не було поєднано стільки можливостей у одному комплекті підвіски direct fit.

BILSTEIN B8 8112 (ZoneControl® CR) комплект підвіски пропонує нову революційну технологію, яка забезпечує зоновано адаптивне демпфування на стадії стиснення та відбою.

ZoneControl® CR поєднує незрівнянний комфорт при повсякденній експлуатації та максимальний контроль при великому ході підвіски.

Підвищена ефективність підвіски з комплектом BILSTEIN B8 8112 (ZoneControl® CR) забезпечує безкомпромісну потужність.

Головні переваги:

- ZoneControl® CR: Зоновано адаптивне демпфування з трьома зонами стиснення та двома зонами відбою, забезпечується трьома незалежними поршнями.
- Стиснення (C): Забезпечує неперевершений контроль критичного стиснення завдяки інтегрованому дворівневному телескопічному буферу стиснення. Усуває необхідність використання зовнішнього гідравлічного буфера стиснення.
- Відбій (R): Додатковий буфер відбою розсіює енергію пружини та стабілізує підвіску зразу після великого ходу стиснення. Внутрішній буфер не допускає екстремального виходу штоку та усуває необхідність застосування пасків для обмеження ходу підвіски.
- Потрійна конструкція поршня забезпечує комфорт у повсякденній експлуатації та максимальний контроль при великому ході підвіски.
- Рухома опора пружини з різьбою дозволяє найкращим чином налаштувати дорожній просвіт.
- 60-міліметровий зовнішній резервуар для збільшення обсягу оливи та охолодження.
- Конструкція та налаштування, розроблені під потреби автомобіля, надають неперевершені відчуття драйву. Компоненти якості аерокосмічного обладнання, спеціально підібрані для автомобіля, оптимізують хід підвіски та дорожній просвіт.
- Високоякісне хромоване 5/8"-шарнірне з'єднання з гумовими ущільненнями та скошеними втулками є найбільш надійним рішенням високонавантаженого шарнірного з'єднання.
- Алюмінієві комплектуючі та корпус амортизатора з цинковим покриттям надійні на будь-якому бездоріжжі.
- «Койловери» постачаються як готові модулі для легкого монтажу. Початкове положення пружини забезпечує дорожній просвіт рекомендований автовиробником.
- З можливістю відновлення в заводських умовах.
- Зроблено в США.

Кліренс:

0,6 - 2,5 дюймів



ZoneControl® CR.

ZoneControl® CR забезпечує зоновано адаптивне демпфування з трьома зонами стиснення та двома зонами відбою, що контролюються трьома незалежними поршнями. Три основні внутрішні особливості ZoneControl® CR:

- Потрійний поршень
- Система захисту стиснення (JCO)
- Система захисту відбою (RCO)



Система захисту від повного стиснення JCO

Система JCO є взаємодією двох компонентів: додаткового перепускного клапану стиснення JCO та дворівневого телескопічного буфера стиснення.

Система JCO контролює критичне стиснення, коли додатковий перепускний клапан вступає у взаємодію з інтегрованим дворівневим телескопічним буфером стиснення.

Така особливість усуває необхідність зовнішнього гідравлічного буфера стиснення.



Потрійний поршень

Особливістю ZoneControl® CR є використання потрійної конструкції поршня для незрівнянного комфорту в звичайних умовах експлуатації та максимального контролю на бездоріжжі. Три незалежні робочі поршні:

- Додатковий поршень стиснення JCO
- Головний 60-міліметровий дигресивний поршень
- Додатковий поршень відбою RCO



Система захисту відбою RCO System

Система RCO є взаємодією двох компонентів: додаткового перепускного поршня RCO та інтегрованого буфера відбою. Система RCO надійно сповільнює хід пружини, коли додатковий перепускний поршень вступає у взаємодію з інтегрованим буфером відбою.













Рамне кріплення

Амортизатори V8 8112 оснащено додатковим алюмінієвим хомутом з анодованим покриттям для кріплення резервуару на рамі.















ПРОПОЗИЦІЯ
DIRECT FIT


















AUDI
AUDI Q3 (8UB, 8UG)

| | | | | |
|----------|---|---|---|--|
| B6 Sport | 1.4 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro 06/11 – 88 – 162 kW | 35-108177    | 24-146944   | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів передня вісь: Зовнішній діаметр стійки амортизатору [мм]: 55 |
| B6 Sport | RS 2.5 quattro, RS performance 2.5 quattro 05/13 – 228 – 270 kW | 35-108191    | 24-146944   | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів передня вісь: Зовнішній діаметр стійки амортизатору [мм]: 55 |









AUDI Q5 (8RB)

| | | | | |
|----------|--|---|---|--|
| B6 Sport | 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI Flexfuel quattro, 2.0 TFSI hybrid quattro, 2.0 Hybrid quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI quattro 11/08 – 05/16 100 – 200 kW | 24-145961   | 24-145978   | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 Sport | SQ5 TFSI quattro, SQ5 TDI quattro 12/12 – 230 – 260 kW | 24-145985   | 24-145992   | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B8 | 2.0 TFSI quattro, 2.0 TFSI Flexfuel quattro, 2.0 TFSI hybrid quattro, 2.0 Hybrid quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI quattro 11/08 – 05/16 100 – 200 kW | 24-145985   | 24-145992   | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |









BMW
BMW X1 (E84)

| | | | | |
|----------|--|--|---|--|
| B6 Sport | sDrive 16 i, sDrive 18 i, sDrive 20 i, sDrive 28 i, sDrive 16 d, sDrive 18 d, sDrive 20 d 03/09 – 06/15 85 – 180 kW | 35-171553    35-171560    | 24-171311   | |
| B6 Sport | xDrive 20 i, xDrive 25 i, xDrive 28 i, xDrive 35 i, xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 23 d, xDrive 25 d 03/09 – 06/15 100 – 225 kW | 35-171294    35-171300    | 24-171311   | |









BMW X3 (E83)

| | | | | |
|----------|--|--|---|--|
| B6 Sport | 2.0 i, xDrive 20 i, 2.5 i, 2.5 si xDrive, 2.5 si, xDrive 25 i, 3.0 i, 3.0 i xDrive, 3.0 si, xDrive 28 i, xDrive 30 i, xDrive 18 d, 2.0 d, xDrive 20 d, 3.0 d, xDrive 30 d, 3.0 sd, xDrive 35 d 01/03 – 12/11 100 – 210 kW | 35-114567    35-114574    | 24-114585   | Тип підвіски: не для автомобілів з пневмопідвіскою |
|----------|--|--|---|--|

















BMW X3 (F25)

| | | | | |
|----------|---|--|---|--|
| B6 Sport | sDrive 18 i, sDrive 20 i, xDrive 20 i, sDrive 28 i, xDrive 28 i, xDrive 35 i, sDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 28 d, xDrive 30 d, xDrive 35 d 09/10 – 100 – 230 kW | 35-197157    35-197195    | 24-197205   | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
|----------|---|--|---|--|













BMW X4 (F26)

| | | | | |
|----------|--|--|---|--|
| B6 Sport | xDrive 20 i, xDrive 28 i, xDrive 35 i, xDrive 20 d, xDrive 30 d, xDrive 35 d, M 40 i 05/13 – 120 – 265 kW | 35-197157    35-197195    | 24-197205   | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
|----------|--|--|---|--|

BMW X5 (E53)







| | | | | |
|----------|---|--|---|--|
| B6 Sport | 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is, 4.8 is, 3.0 d 05/00 – 12/06 135 – 265 kW | 35-107422    35-107439    | 24-107440   | Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу; Обладнання: для автомобілів з регулюванням кліренсу передня вісь: Тип підвіски: не для автомобілів з пневмопідвіскою |
| B8 | 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is, 4.8 is, 3.0 d 05/00 – 12/06 135 – 265 kW | 35-107422    35-107439    | 24-107440   | Підвіска: для автомобілів з М-технікою; Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу; Обладнання: для автомобілів з регулюванням кліренсу передня вісь: Тип підвіски: не для автомобілів з пневмопідвіскою |

BMW X5 (E70)
















| | | | | |
|----------|---|------------------------|--|--|
| B6 Sport | 3.0 si, xDrive 30 i, xDrive 35 i, xDrive 40 i, 4.8 i xDrive, xDrive 48 i, xDrive 50 i, 3.0 d, xDrive 30 d, 3.0 sd, xDrive 35 d, xDrive 40 d 02/06 – 07/13 155 – 300 kW | 24-143936 24-272674 | 24-143943   24-143950   |   Обладнання: для автомобілів без третього ряду сидінь; Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу; Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B8 | 3.0 si, xDrive 30 i, xDrive 35 i, xDrive 40 i, 4.8 i xDrive, xDrive 48 i, xDrive 50 i, 3.0 d, xDrive 30 d, 3.0 sd, xDrive 35 d, xDrive 40 d 02/06 – 07/13 155 – 300 kW | 24-143967 24-272681 | 24-143974   24-143981   |   Обладнання: для автомобілів без третього ряду сидінь; Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу; Підвіска: для автомобілів зі спортивною підвіскою |

| | | | |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
|--|---|---|---|







BMW
BMW X5 (F15, F85)

| | | | | | |
|----------|--|---|--|--|--|
| B6 Sport | xDrive 28 i, xDrive 35 i, sDrive 35 i, xDrive 40e, xDrive 50 i, sDrive 25 d, xDrive 25 d, xDrive 30 d, xDrive 40 d 07/13 – 155 – 332 kW | 29-241668   | 24-241670  24-241687  |   | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
|----------|--|---|--|--|--|








BMW X6 (E71, E72)

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|
| B6 Sport | xDrive 35 i 06/07 – 06/14 225 kW | 24-272674  24-143936 | 24-143943  24-143950  |   | Обладнання: для автомобілів без третього ряду сидінь; Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу |
| B6 Sport | xDrive 35 i, xDrive 50 i, ActiveHybrid xDrive, ActiveHybrid, xDrive 30 d, xDrive 35 d, xDrive 40 d 06/07 – 06/14 155 – 357 kW | 24-143936  24-272674 | 24-143943  24-143950  |   | Обладнання: для автомобілів без третього ряду сидінь; Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу |
| B8 | xDrive 35 i, xDrive 50 i, ActiveHybrid xDrive, ActiveHybrid, xDrive 30 d, xDrive 35 d, xDrive 40 d 06/07 – 06/14 155 – 357 kW | 24-143967  24-272681 | 24-143974  24-143981  |   | Обладнання: для автомобілів без третього ряду сидінь; Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу |





BMW X6 (F16, F86)

| | | | | | |
|----------|--|---|--|--|--|
| B6 Sport | xDrive 28 i, sDrive 35 i, xDrive 35 i, xDrive 50 i, xDrive 30 d, xDrive 40 d 08/14 – 155 – 330 kW | 29-241668   | 24-241670  24-241687  |   | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
|----------|--|---|--|--|--|





CADILLAC
CADILLAC ESCALADE

| | | | | | |
|---------|---|---|---|--|---|
| B6 4600 | 5.3, 5.3 AWD, 5.7 AWD, 6.0, 6.0 AWD 10/98 – 10/06 190 – 261 kW | 24-065009   | 24-143806  | | Саморегулювання висоти неможливе; тільки в поєднанні з 36-242986 |
| B6 4600 | 5.7, 5.7 AWD 10/98 – 10/06 190 kW | 24-104050  | 24-021791  | | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/99–12/00 |
| B6 4600 | 5.7, 5.7 AWD 10/98 – 10/06 190 kW | 24-104050  | 24-024211  | | Тип моделі: Comfort; 01/99–12/00 |

CHEVROLET
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)




| | | | | | |
|---------|---|--|---|-----------|--|
| B6 4600 | 2.4, 2.4 4WD, 2.4 LPG, 2.4 LPG 4WD, 3.0 4WD, 3.2 4WD, 3.6 4WD, 3.6, 2.0 D, 2.0 D 4WD, 2.2 D, 2.2 D 4WD 06/06 – 93 – 197 kW | 22-240538  22-240552  |   | 19-240541 | |
|---------|---|--|---|-----------|--|

CHEVROLET CAPTIVA SPORT

| | | | | | |
|---------|---|--|---|-----------|--|
| B6 4600 | 2.4 VVT, 2.4, 2.4 FLEX, 3.0 FLEX, 3.0 FLEX AWD, 3.0, 3.0 AWD, 3.6 09/07 – 12/13 126 – 197 kW | 22-240538  22-240552  |   | 19-240541 | |
|---------|---|--|---|-----------|--|

CHEVROLET SUBURBAN

| | | | | | |
|----------|---|---|---|--|------------------|
| B6 Sport | 5.7 AWD, 7.4 AWD, 6.5 D AWD 10/91 – 09/96 135 – 170 kW | 24-104050  | 24-024051  | | Тип моделі: 2500 |
| B6 Sport | 5.7 AWD 10/96 – 04/00 190 kW | 24-104050  | 24-020428  | | Тип моделі: 1500 |
| B6 Sport | 5.7 AWD 10/96 – 04/00 190 kW | 24-104050  | 24-024051  | | Тип моделі: 2500 |
| B6 Sport | 7.4 AWD 10/95 – 09/99 176 kW | 24-104050  | 24-020428  | | Тип моделі: 1500 |
| B6 Sport | 7.4 AWD 10/95 – 09/99 176 kW | 24-104050  | 24-024051  | | Тип моделі: 2500 |
| B6 4600 | 5.7 AWD, 7.4 AWD, 6.5 D AWD 10/91 – 09/96 135 – 170 kW | 24-104050  | 24-024211  | | Тип моделі: 1500 |
| B6 4600 | 5.7 AWD, 7.4 AWD, 6.5 D AWD 10/91 – 09/96 135 – 170 kW | 24-104050  | 24-024198  | | Тип моделі: 2500 |
| B6 4600 | 5.7 AWD 10/96 – 04/00 190 kW | 24-104050  | 24-024211  | | Тип моделі: 1500 |
| B6 4600 | 5.7 AWD 10/96 – 04/00 190 kW | 24-104050  | 24-024198  | | Тип моделі: 2500 |
| B6 4600 | 7.4 AWD 10/95 – 09/99 176 kW | 24-104050  | 24-024211  | | Тип моделі: 1500 |
| B6 4600 | 7.4 AWD 10/95 – 09/99 176 kW | 24-104050  | 24-024198  | | Тип моделі: 2500 |


| |  |  |  | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| CHEVROLET | | | | |
| CHEVROLET SUBURBAN | | | | |
| B6 4600 | 5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD 05/00 – 09/07 209 – 217 kW | 24-065009 $\frac{1}{H}$ | 24-143806 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Тип моделі: 1500 |
| B6 4600 | 6.0, 6.0 AWD, 8.1 05/00 – 06/06 235 – 254 kW | 24-060813 $\frac{1}{O}$ | 24-185677 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Тип моделі: 2500 передня вісь: Тип підвіски: для автомобілів з торсіонною підвіскою |
| B8 5100 | 5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD 05/00 – 09/07 209 – 217 kW | 24-186643 $\frac{1}{H}$ | 24-187237 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 414 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 618 |
| B8 5100 | 5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD 05/00 – 09/07 209 – 217 kW | 24-185950 $\frac{1}{H}$ | 24-185783 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD 05/00 – 09/07 209 – 217 kW | 24-185950 $\frac{1}{H}$ | 24-187237 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; тільки в поєднанні з Relocation Bracket; Довжина макс. [мм]: 618 |
| B8 5100 | 6.0, 8.1 05/00 – 06/06 235 – 254 kW | 24-186735 $\frac{1}{O}$ 33-174525 $\frac{1}{O}$ | 24-185783 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Тип моделі: 2500; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 6.0 AWD 05/00 – 06/06 235 – 239 kW | 33-174525 $\frac{1}{O}$ 24-186735 $\frac{1}{O}$ | 24-185783 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Тип моделі: 2500; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5160 | 5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD 05/00 – 09/07 209 – 217 kW | 25-176407 $\frac{1}{H}$ | 25-177893 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Тип моделі: 1500; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 414 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 620,5 |
| B8 5160 | 5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD 05/00 – 09/07 209 – 217 kW | 25-177411 $\frac{1}{H}$ | 25-187625 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Тип моделі: 1500; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75; Довжина макс. [мм]: 690 |
| B8 5160 | 5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD 05/00 – 09/07 209 – 217 kW | 25-177411 $\frac{1}{H}$ | 25-187601 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Тип моделі: 1500; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 5.3, 5.3 AWD, 5.3 Hybrid, 5.3 Hybrid AWD 05/00 – 09/07 209 – 217 kW | 25-177411 $\frac{1}{H}$ | 25-177893 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Тип моделі: 1500; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; тільки в поєднанні з Relocation Bracket; Довжина макс. [мм]: 620,5 |
| B8 5160 | 6.0, 6.0 AWD, 8.1 05/00 – 06/06 235 – 254 kW | 25-187618 $\frac{1}{O}$ | 25-187625 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Тип моделі: 2500; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 413 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 690 |
| CHEVROLET SUBURBAN (GMT 900) | | | | |
| B6 4600 | 5.3 Flex-Fuel 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 FLEX AWD 01/07 – 07/14 228 – 239 kW | 24-186926 | 24-186834 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 4600 | 5.3 FLEX, 5.3 07/09 – 239 – 259 kW | 24-186926 | 24-186834 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 4600 | 6.0, 6.0 AWD 07/06 – 12/13 262 – 273 kW | 24-186926 | 24-186834 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; 01/07→ |
| B8 5100 | 5.3 Flex-Fuel 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 FLEX, 5.3 FLEX AWD, 6.0, 6.0 AWD 07/06 – 07/14 228 – 273 kW | 24-186940 | 24-187237 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-45; Довжина макс. [мм]: 469,3 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 618 |

C




| | | | |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
|--|---|---|---|



CHEVROLET



CHEVROLET SUBURBAN (GMT 900)



| | | | |
|------------|--|---|---|
| B8 5160 | 5.3 Flex-Fuel 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 FLEX, 5.3 FLEX AWD, 6.0, 6.0 AWD 07/06 – 07/14 228 – 273 kW | 25-177893  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Збільшення кліренсу [мм]: 0-25 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 620,5 |
|------------|--|---|---|


CHEVROLET SUBURBAN 1500 Closed Off-Road Vehicle



| | | | | |
|------------|---|---|---|--|
| B6 4600 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD, 6.0 4WD 09/99 – 12/06 213 – 250 kW | 24-065009  | 24-143806  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою задня вісь: Саморегулювання висоти неможливе; тільки в поєднанні з 36-250585 |
| B6 4600 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD, 6.0, 6.0 4WD 09/06 – 12/14 239 – 273 kW | 24-186926 | 24-186834  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; 01/07→ |



| | | | | |
|------------|--|---|---|---|
| B8 5100 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD, 6.0 4WD 09/99 – 12/06 213 – 250 kW | 24-186643  | 24-187237  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 414 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 618 |
|------------|--|---|---|---|



| | | | | |
|------------|--|---|---|--|
| B8 5100 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD, 6.0 4WD 09/99 – 12/06 213 – 250 kW | 24-185950  | 24-185783  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75; Довжина макс. [мм]: 664 |
|------------|--|---|---|--|



| | | | | |
|------------|--|---|---|---|
| B8 5100 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD, 6.0 4WD 09/99 – 12/06 213 – 250 kW | 24-185950  | 24-187237  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; тільки в поєднанні з Relocation Bracket; Довжина макс. [мм]: 618 |
|------------|--|---|---|---|


| | | | | |
|------------|---|-----------|---|---|
| B8 5100 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD, 6.0, 6.0 4WD 09/06 – 12/14 239 – 273 kW | 24-186940 | 24-187237  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/07→; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-45; Довжина макс. [мм]: 469,3 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 618 |
|------------|---|-----------|---|---|

| | | | | |
|------------|--|---|---|---|
| B8 5160 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD, 6.0 4WD 09/99 – 12/06 213 – 250 kW | 25-176407  | 25-177893  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 414 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 620,5 |
|------------|--|---|---|---|
















| | | | | |
|------------|--|---|---|--|
| B8 5160 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD, 6.0 4WD 09/99 – 12/06 213 – 250 kW | 25-177411  | 25-187625  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75; Довжина макс. [мм]: 690 |
|------------|--|---|---|--|




| | | | | |
|------------|--|---|---|---|
| B8 5160 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD, 6.0 4WD 09/99 – 12/06 213 – 250 kW | 25-177411  | 25-187601  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
|------------|--|---|---|---|




| | | | | |
|------------|--|---|---|---|
| B8 5160 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD, 6.0 4WD 09/99 – 12/06 213 – 250 kW | 25-177411  | 25-177893  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; тільки в поєднанні з Relocation Bracket; Довжина макс. [мм]: 620,5 |
|------------|--|---|---|---|

| | | | | |
|------------|---|--|---|---|
| B8 5160 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD, 6.0, 6.0 4WD 09/06 – 12/14 239 – 273 kW | | 25-177893  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/07→; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Збільшення кліренсу [мм]: 0-25 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 620,5 |
|------------|---|--|---|---|

CHEVROLET SUBURBAN 2500 Closed Off-Road Vehicle

| | | | | |
|------------|--|--|---|---|
| B6 4600 | 6.0 09/99 – 12/00 224 kW | 33-174525  24-060813  | 24-185677  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; 01/00→ |
| B6 4600 | 6.0 4WD, 6.0, 8.1, 8.1 4WD 09/99 – 12/04 224 – 253 kW | 24-060813  33-174525  | 24-185677  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; 01/00→ |
| B6 4600 | 6.0, 6.0 4WD, 8.1, 8.1 4WD 09/04 – 12/06 239 – 250 kW | 24-060813  33-174525  | 24-185677  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 4600 | 6.0 FLEX 09/10 – 12/13 262 kW | 33-174525  24-060813  | 24-185677  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 4600 | 6.0 FLEX 4WD, 6.0, 6.0 4WD 09/06 – 12/13 262 – 273 kW | 24-060813  33-174525  | 24-185677  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |

| |  |  |  | |
|--|--|---|---|---|
| CHEVROLET | | | | |
| CHEVROLET SUBURBAN 2500 Closed Off-Road Vehicle | | | | |
| B8 5100 | 6.0, 8.1 09/99 – 12/04 224 – 253 kW | 33-174525 24-186735 $\frac{1}{\circ}$ | \ominus 24-185783 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/00→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 6.0 4WD, 8.1 4WD 09/99 – 12/04 224 – 253 kW | 24-186735 $\frac{1}{\circ}$ 33-174525 | \ominus 24-185783 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/00→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 6.0, 8.1 09/04 – 12/06 239 – 250 kW | 33-174525 24-186735 $\frac{1}{\circ}$ | \ominus 24-185783 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 6.0 4WD, 8.1 4WD 09/04 – 12/06 239 – 250 kW | 24-186735 $\frac{1}{\circ}$ 33-174525 | \ominus 24-185783 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 6.0 FLEX, 6.0 09/06 – 12/13 262 – 273 kW | 33-174525 24-186735 $\frac{1}{\circ}$ | \ominus 24-185783 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 6.0 FLEX 4WD, 6.0 4WD 09/06 – 12/13 262 – 273 kW | 24-186735 $\frac{1}{\circ}$ 33-174525 | \ominus 24-185783 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5160 | 6.0, 6.0 4WD, 8.1, 8.1 4WD 09/99 – 12/04 224 – 253 kW | 25-187618 $\frac{1}{\circ}$ | \ominus 25-187625 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/00→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 413 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 690 |
| B8 5160 | 6.0, 6.0 4WD, 8.1, 8.1 4WD 09/04 – 12/06 239 – 250 kW | 25-187618 $\frac{1}{\circ}$ | \ominus 25-187625 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 413 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 690 |
| B8 5160 | 6.0 FLEX, 6.0 FLEX 4WD, 6.0, 6.0 4WD 09/06 – 12/13 262 – 273 kW | 25-187618 $\frac{1}{\circ}$ | \ominus 25-187625 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 413 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 690 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT400) | | | | |
| B6 4600 | 5.7, 5.7 V8, 6.5 D 10/94 – 12/99 142 – 190 kW | 24-026703 $\frac{1}{\circ}$ | 24-026727 $\frac{\circ}{\circ}$ | Кількість дверей: 4 |
| B6 4600 | 5.7 AWD, 6.5 TDiC AWD, 6.5 D AWD 10/94 – 12/99 135 – 147 kW | 24-104050 $\frac{\circ}{\circ}$ | 24-025027 $\frac{\circ}{\circ}$ | Кількість дверей: 2 |
| B6 4600 | 5.7 AWD 10/94 – 09/95 147 kW | 24-104050 $\frac{\circ}{\circ}$ | 24-021791 $\frac{\circ}{\circ}$ | Кількість дверей: 4; Тип моделі: Heavy Duty |
| B6 4600 | 5.7 AWD, 5.7 V8 AWD 10/94 – 09/96 147 – 190 kW | 24-024129 $\frac{\circ}{\circ}$ | 24-024136 $\frac{\circ}{\circ}$ | Кількість дверей: 4; Тип моделі: Comfort |
| B6 4600 | 5.7 AWD, 5.7 V8 AWD 10/94 – 09/96 184 – 190 kW | 24-104050 $\frac{\circ}{\circ}$ | 24-025027 $\frac{\circ}{\circ}$ | Кількість дверей: 2 |
| B6 4600 | 5.7 AWD, 5.7 V8 AWD 10/94 – 09/96 184 – 190 kW | 24-104050 $\frac{\circ}{\circ}$ | 24-021791 $\frac{\circ}{\circ}$ | Кількість дверей: 4 |
| B6 4600 | 6.5 TDiC 10/94 – 09/96 135 kW | 24-026703 $\frac{1}{\circ}$ | 24-026727 $\frac{\circ}{\circ}$ | Кількість дверей: 4 |
| B6 4600 | 6.5 TDiC AWD, 6.5 D AWD 10/94 – 12/99 135 – 142 kW | 24-104050 $\frac{\circ}{\circ}$ | 24-021791 $\frac{\circ}{\circ}$ | Кількість дверей: 4; Тип моделі: Heavy Duty |
| B6 4600 | 6.5 TDiC AWD, 6.5 D AWD 10/94 – 12/99 135 – 142 kW | 24-024129 $\frac{\circ}{\circ}$ | 24-024136 $\frac{\circ}{\circ}$ | Кількість дверей: 4; Тип моделі: Comfort |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) | | | | |
| B6 4600 | 4.8, 4.8 V8, 4.8 AWD, 5.3, 5.3 V8 AWD, 5.3 AWD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel AWD, 6.0 V8 12/99 – 12/06 201 – 224 kW | 24-065009 $\frac{1}{\text{H}}$ | 24-143806 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою задня вісь: Саморегулювання висоти неможливе; тільки в поєднанні з 36-242986 |
| B8 5100 | 4.8, 4.8 V8, 4.8 AWD, 5.3, 5.3 V8 AWD, 5.3 AWD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel AWD, 6.0 V8 12/99 – 12/06 201 – 224 kW | 24-186643 $\frac{1}{\text{H}}$ | 24-187237 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 414 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 618 |

| |  |  |  | |
|---|--|---|---|---|
| CHEVROLET | | | | |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) | | | | |
| B8 5100 | 4.8, 4.8 V8, 4.8 AWD, 5.3, 5.3 V8 AWD, 5.3 AWD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel AWD, 6.0 V8 12/99 – 12/06 201 – 224 kW | 24-185950 $\frac{1}{H}$ | 24-185783 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 4.8, 4.8 V8, 4.8 AWD, 5.3, 5.3 V8 AWD, 5.3 AWD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel AWD, 6.0 V8 12/99 – 12/06 201 – 224 kW | 24-185950 $\frac{1}{H}$ | 24-187237 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; тільки в поєднанні з Relocation Bracket; Довжина макс. [мм]: 618 |
| B8 5160 | 4.8, 4.8 V8, 4.8 AWD, 5.3, 5.3 V8 AWD, 5.3 AWD, 5.3 Flexfuel AWD, 6.0 V8 12/99 – 12/06 201 – 224 kW | 25-176407 $\frac{1}{H}$ | 25-177893 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 414 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 620,5 |
| B8 5160 | 4.8, 4.8 V8, 4.8 AWD, 5.3, 5.3 V8 AWD, 5.3 AWD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel AWD, 6.0 V8 12/99 – 12/06 201 – 224 kW | 25-177411 $\frac{1}{H}$ | 25-187625 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75; Довжина макс. [мм]: 690 |
| B8 5160 | 4.8, 4.8 V8, 4.8 AWD, 5.3, 5.3 V8 AWD, 5.3 AWD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel AWD, 6.0 V8 12/99 – 12/06 201 – 224 kW | 25-177411 $\frac{1}{H}$ | 25-187601 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 4.8, 4.8 V8, 4.8 AWD, 5.3, 5.3 V8 AWD, 5.3 AWD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel AWD, 6.0 V8 12/99 – 12/06 201 – 224 kW | 25-177411 $\frac{1}{H}$ | 25-177893 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; тільки в поєднанні з Relocation Bracket; Довжина макс. [мм]: 620,5 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) | | | | |
| B6 4600 | 4.8, 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD, 6.0 Flex/Hybrid, 6.0 Flex/Hybrid 4WD, 6.2 Flexfuel 4WD 01/07 – 07/14 220 – 295 kW | 24-186926 | 24-186933 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B8 5100 | 4.8, 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD, 6.0 Flex/Hybrid, 6.0 Flex/Hybrid 4WD, 6.2 Flexfuel 4WD 01/07 – 07/14 220 – 295 kW | 24-186940 | 24-187237 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-45; Довжина макс. [мм]: 469,3 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 618 |
| B8 5160 | 4.8, 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD, 6.0 Flex/Hybrid, 6.0 Flex/Hybrid 4WD, 6.2 Flexfuel 4WD 01/07 – 07/14 220 – 295 kW | | 25-177893 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Збільшення кліренсу [мм]: 0-25 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 620,5 |
| DODGE | | | | |
| DODGE NITRO | | | | |
| B6 4600 | 3.7 V6 4WD, 3.7 V6, 4.0 4WD 09/06 – 12/12 151 – 191 kW | 24-139168 | 24-139175 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 2.8 CRD 4WD 06/07 – 12/12 130 kW | 24-139168 | 24-139175 $\frac{O}{O}$ | |
| DODGE RAM 1500 Standard Cab Pickup | | | | |
| B6 4600 | 5.2 CNG 09/94 – 12/97 150 kW | 24-184847 | 24-184854 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 5.2 CNG 4WD 09/94 – 12/97 150 kW | 24-184915 $\frac{1}{O}$ | 24-184922 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 3.7, 4.7, 4.7 Flexfuel, 5.7 09/01 – 12/08 160 – 257 kW | 24-069274 | 24-025508 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 3.7 4WD, 4.7 4WD, 4.7 Flexfuel 4WD, 5.7 4WD 09/01 – 12/08 160 – 257 kW | 24-186261 $\frac{1}{O}$ | 24-025508 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 3.7, 4.7, 4.7 Flexfuel, 5.7 09/08 – 12/10 160 – 291 kW | 24-187480 | 24-187510 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/09→ |
| B6 4600 | 3.7 4WD, 4.7 Flexfuel 4WD, 5.7 4WD 09/08 – 12/10 160 – 291 kW | 24-187343 | 24-187350 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/09→ |



DODGE

DODGE RAM 1500 Standard Cab Pickup

| | | | | |
|------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|
| B8 5100 | 5.2 CNG 4WD 09/94 – 12/97 150 kW | 24-185776 $\frac{1}{\circ}$ | 24-185783 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 5.2 CNG 4WD 09/94 – 12/97 150 kW | 24-066464 $\frac{1}{\circ}$ | 24-191203 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125-150; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 3.7 4WD, 4.7 4WD, 4.7 Flexfuel 4WD, 5.7 4WD 09/01 – 12/08 160 – 257 kW | 24-186988 $\frac{1}{\text{H}}$ | 24-185783 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 540 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 3.7 4WD, 4.7 Flexfuel 4WD, 5.7 4WD 09/08 – 12/10 160 – 291 kW | 24-187367 $\frac{1}{\text{H}}$ | 24-187374 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/09→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-70; Довжина макс. [мм]: 543,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 25; Довжина макс. [мм]: 679 |

DODGE RAM 1500 Pickup (BE, BR)









































| | | | | |
|------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--|
| B6 4600 | 3.9 01/93 – 05/01 128 kW | 24-184847 | 24-184854 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 3.9 01/93 – 08/02 130 kW | 24-184847 | 24-184854 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; →12/01 |
| B6 4600 | 3.9, 5.2, 5.9 04/91 – 09/01 162 – 184 kW | 24-184847 | 24-184854 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/94→ |
| B6 4600 | 5.2 4x4, 5.9 4x4 01/93 – 09/01 172 – 184 kW | 24-184915 $\frac{1}{\circ}$ | 24-184922 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
























































DODGE RAM 1500 Pickup (D1, DC, DH, DM, DR)



























































| | | | | |
|------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|
| B6 4600 | 3.7, 4.7, 5.7, 5.9 06/01 – 09/08 157 – 257 kW | 24-069274 | 24-025508 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.7 4x4, 5.7 4x4, 5.9 4x4 06/01 – 09/08 172 – 257 kW | 24-069281 $\frac{1}{\circ}$ | 24-025508 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; →12/05 |
| B6 4600 | 4.7 4x4, 5.7 4x4, 5.9 4x4 06/01 – 09/08 172 – 257 kW | 24-186261 $\frac{1}{\circ}$ | 24-025508 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/06→ |
| B6 4600 | 5.7 4x4 04/04 – 09/08 246 kW | 24-186261 $\frac{1}{\circ}$ | 24-025508 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/06→ |
| B8 5100 | 4.7 4x4, 5.7 4x4, 5.9 4x4 06/01 – 09/08 172 – 257 kW | 24-186988 $\frac{1}{\text{H}}$ | 24-185783 $\frac{\circ}{\circ}$ | 01/06→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 540 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 5.7 4x4 04/04 – 09/08 246 kW | 24-186988 $\frac{1}{\text{H}}$ | 24-185783 $\frac{\circ}{\circ}$ | 01/06→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 540 задня вісь: Зменшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |

DODGE RAM 1500 Crew Cab Pickup

| | | | | |
|------------|---|-----------------------------|---------------------------------|---|
| B6 4600 | 3.7, 4.7, 4.7 Flexfuel, 5.7 09/01 – 12/08 160 – 257 kW | 24-069274 | 24-025508 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 3.7 4WD, 4.7 4WD, 4.7 Flexfuel 4WD 09/06 – 12/08 160 – 231 kW | 24-186261 $\frac{1}{\circ}$ | 24-025508 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/06–12/08 |
| B6 4600 | 3.7 09/01 – 12/08 163 kW | 24-069274 | 24-025508 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/02→ |
| B6 4600 | 3.7 4WD, 4.7 4WD, 4.7 Flexfuel 4WD 09/01 – 12/08 163 – 175 kW | 24-069281 $\frac{1}{\circ}$ | 24-025508 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/02–12/05 |
| B6 4600 | 3.7 4WD, 4.7 4WD, 4.7 Flexfuel 4WD 09/01 – 12/08 163 – 175 kW | 24-186261 $\frac{1}{\circ}$ | 24-025508 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/06–12/08 |
| B6 4600 | 5.7 4WD 09/02 – 12/08 257 kW | 24-069281 $\frac{1}{\circ}$ | 24-025508 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: 01/02–12/05 |
| B6 4600 | 5.7 4WD 09/02 – 12/08 257 kW | 24-186261 $\frac{1}{\circ}$ | 24-025508 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: 01/06–12/08 |
| B6 4600 | 5.9 09/01 – 12/03 186 kW | 24-069274 | 24-025508 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/02→ |
| B6 4600 | 5.9 4WD 09/01 – 12/03 183 kW | 24-069281 $\frac{1}{\circ}$ | 24-025508 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/02–12/05 |
| B6 4600 | 3.7, 4.7 Flexfuel, 5.7 09/08 – 12/10 160 – 291 kW | 24-187480 | 24-187510 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/09→ |

| | |  |  |  |
|---|--|---|---|---|
| DODGE | | | | |
| DODGE RAM 1500 Crew Cab Pickup | | | | |
| B6 4600 | 3.7 4WD, 4.7 Flexfuel 4WD, 5.7 4WD 09/08 – 12/10 160 – 291 kW | 24-187343 | 24-187350  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/09→ |
| B8 5100 | 3.7 4WD, 4.7 4WD, 4.7 Flexfuel 4WD 09/06 – 12/08 160 – 231 kW | 24-186988  | 24-185783  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/06–12/08 передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 540 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 3.7 4WD, 4.7 4WD, 4.7 Flexfuel 4WD, 5.7 4WD 09/01 – 12/08 163 – 257 kW | 24-186988  | 24-185783  | 01/06–12/08; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 540 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 3.7 4WD, 4.7 Flexfuel 4WD, 5.7 4WD 09/08 – 12/10 160 – 291 kW | 24-187367  | 24-187374  | 01/09→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-70; Довжина макс. [мм]: 543,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 679 |
| DODGE RAM 1500 Pickup (DJ, DS) | | | | |
| B6 4600 | 3.7, 4.7 10/08 – 160 – 231 kW | 24-187480 | 24-187510  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/09→ |
| B6 4600 | 4.7 4x4, 5.7 4x4 10/08 – 230 – 257 kW | 24-187343 | 24-187350  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/09→ |
| B8 5100 | 4.7 4x4, 5.7 4x4 10/08 – 230 – 257 kW | 24-187367  | 24-187374  | 01/09→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-70; Довжина макс. [мм]: 543,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 679 |
| DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup | | | | |
| B6 4600 | 5.2 CNG 4WD, 5.9 4WD 09/94 – 12/01 149 – 183 kW | 24-185172  | 24-188036  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Допустима загальна вага від [кг]: 8400 |
| B6 4600 | 5.2 CNG 4WD, 5.9 4WD 09/94 – 12/01 149 – 183 kW | 24-184915  | 24-184922  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Допустима загальна вага від [кг]: 7500 |
| B6 4600 | 5.2 CNG 09/94 – 12/96 149 kW | 24-185172  | 24-184854  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст |
| B6 4600 | 5.2 CNG 09/94 – 12/96 149 kW | 24-184847 | 24-184854  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: незалежна підвіска коліс |
| B6 4600 | 5.2 4WD, 5.9 4WD 09/93 – 12/97 172 kW | 24-185172  | 24-188036  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Допустима загальна вага від [кг]: 8400; 01/94→ |
| B6 4600 | 5.2 4WD, 5.9 4WD 09/93 – 12/97 172 kW | 24-184915  | 24-184922  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Допустима загальна вага від [кг]: 7500; 01/94→ |
| B6 4600 | 5.7, 5.9 D, 6.7 D 09/02 – 12/08 242 – 260 kW | 24-186063 | 24-186087  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 5.7, 5.9 D, 6.7 D 09/02 – 12/08 242 – 260 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст |
| B6 4600 | 5.7 4WD, 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/02 – 12/08 242 – 260 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B8 5100 | 5.2 CNG 4WD, 5.9 4WD 09/94 – 12/01 149 – 183 kW | 24-185776  | 24-185783  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 5.2 CNG 4WD, 5.9 4WD 09/94 – 12/01 149 – 183 kW | 24-066464  | 24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 5.2 CNG 4WD, 5.9 4WD 09/94 – 12/01 149 – 183 kW | 24-187213  | 33-187228  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5100 | 5.2 4WD, 5.9 4WD 09/93 – 12/97 172 kW | 24-185776  | 24-185783  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/94→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 5.2 4WD, 5.9 4WD 09/93 – 12/97 172 kW | 24-066464  | 24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/94→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 695 |







| | |  |  |  |
|--|--|--|---|---|
| DODGE | | | | |
| DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup | | | | |
| B8 5100 | 5.2 4WD, 5.9 4WD 09/93 – 12/97 172 kW | 24-187213   | 33-187228  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/94→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5100 | 5.7 4WD 09/02 – 12/08 257 kW | 24-185776  24-164870  | 24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 5.7 4WD, 6.7 D 4WD 09/02 – 12/08 257 – 260 kW | 24-066464  24-164870  | 24-186636  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-125; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5100 | 5.7 4WD, 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/02 – 12/08 242 – 260 kW | 24-164870  24-187213  | 33-187228  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150-200; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5100 | 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/03 – 12/08 242 – 260 kW | 24-164870  24-185776  | 24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 5.9 D 4WD 09/03 – 12/08 242 kW | 24-164870  24-066464  | 24-186636  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-125; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5160 | 5.2 CNG 4WD, 5.9 4WD 09/94 – 12/01 149 – 183 kW | 25-187595   | 25-187601  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 5.2 CNG 4WD, 5.9 4WD 09/94 – 12/01 149 – 183 kW | 25-197754   | 25-197761  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |
| B8 5160 | 5.2 4WD, 5.9 4WD 09/93 – 12/97 172 kW | 25-187595   | 25-187601  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/94→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 5.2 4WD, 5.9 4WD 09/93 – 12/97 172 kW | 25-197754   | 25-197761  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/94→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |
| B8 5160 | 5.7 4WD, 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/02 – 12/08 242 – 260 kW | 25-187595   | 25-187601  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 5.7 4WD, 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/02 – 12/08 242 – 260 kW | 25-197754   | 25-197761  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |
| DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) | | | | |
| B6 4600 | 5.7, 6.7 D 09/08 – 12/10 260 – 286 kW | 24-186063 | 24-186087  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 5.7, 6.7 D 09/08 – 12/10 260 – 286 kW | 24-186070   | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст |
| B6 4600 | 5.7 4WD, 6.7 D 4WD 09/08 – 12/10 260 – 286 kW | 24-186070   | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B8 5100 | 5.7 4WD 09/09 – 12/10 286 kW | 24-185776  24-164870  | 24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 5.7 4WD, 6.7 D 4WD 09/08 – 12/10 260 – 286 kW | 24-164870  24-066464  | 24-186636  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-125; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5100 | 5.7 4WD, 6.7 D 4WD 09/08 – 12/10 260 – 286 kW | 24-164870  24-187213  | 33-187228  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150-200; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |

| | |  |  |  |
|--|--|--|---|---|
| DODGE | | | | |
| DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) | | | | |
| B8 5100 | 6.7 D 4WD 09/08 – 12/10 260 kW | 24-164870  24-185776  |  24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5160 | 5.7 4WD, 6.7 D 4WD 09/08 – 12/10 260 – 286 kW | 25-187595  | 25-187601  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 5.7 4WD, 6.7 D 4WD 09/08 – 12/10 260 – 286 kW | 25-197754   | 25-197761  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |
| DODGE RAM 2500 Crew Cab Pickup | | | | |
| B6 4600 | 5.9 09/97 – 12/01 183 kW | 24-185172  | 24-184854  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст |
| B6 4600 | 5.9 09/97 – 12/01 183 kW | 24-184847 | 24-184854  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 5.7, 5.9 D, 6.7 D 09/02 – 12/08 242 – 260 kW | 24-186063 | 24-186087  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 5.7, 5.9 D, 6.7 D 09/02 – 12/08 242 – 260 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст |
| B6 4600 | 5.7 4WD, 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/02 – 12/08 227 – 260 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 8.0 02/02 – 12/03 230 kW | 24-186063 | 24-186087  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/03→ |
| B6 4600 | 8.0 02/02 – 12/03 230 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст; 01/03→ |
| B6 4600 | 8.0 4WD 02/02 – 12/03 230 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/03→ |
| B8 5100 | 5.7 4WD 09/02 – 12/08 257 kW | 24-185776  24-164870  |  24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 5.7 4WD, 5.9 D 4WD 09/02 – 12/08 227 – 257 kW | 24-066464  24-164870  |  24-186636  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-125; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5100 | 5.7 4WD, 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/02 – 12/08 227 – 260 kW | 24-164870  24-187213  |  33-187228  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150-200; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5100 | 8.0 4WD 02/02 – 12/03 230 kW | 24-164870  24-185776  |  24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/03→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 8.0 4WD 02/02 – 12/03 230 kW | 24-164870  24-066464  |  24-186636  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/03→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-125; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5100 | 8.0 4WD 02/02 – 12/03 230 kW | 24-164870  24-187213  |  33-187228  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/03→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150-200; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5100 | 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/03 – 12/08 227 – 260 kW | 24-164870  24-185776  |  24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/03 – 12/08 242 – 260 kW | 24-164870  24-066464  |  24-186636  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-125; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5160 | 5.7 4WD, 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/02 – 12/08 227 – 260 kW | 25-187595  | 25-187601  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Довжина макс. [мм]: 713,5 |



















| | | | |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
|--|---|---|---|

DODGE




















DODGE RAM 2500 Crew Cab Pickup
















| | | | | |
|------------|--|---|---|---|
| B8 5160 | 5.7 4WD, 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/02 – 12/08 227 – 260 kW | 25-197754  | 25-197761  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |
| B8 5160 | 8.0 4WD 02/02 – 12/03 230 kW | 25-187595  | 25-187601  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/03→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 8.0 4WD 02/02 – 12/03 230 kW | 25-197754  | 25-197761  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/03→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |

DODGE RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ)

| | | | | |
|------------|------------------------------------|--|---|---|
| B6 4600 | 5.7 09/09 – 12/10 286 kW | 24-186063 | 24-186087  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 5.7 09/09 – 12/10 286 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст |
| B6 4600 | 5.7 4WD 09/09 – 12/10 286 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B8 5100 | 5.7 4WD 09/09 – 12/10 286 kW | 24-185776  24-164870  | 24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 5.7 4WD 09/09 – 12/10 286 kW | 24-164870  24-066464  | 24-186636  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-125; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5100 | 5.7 4WD 09/09 – 12/10 286 kW | 24-164870  24-187213  | 33-187228  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150-200; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5160 | 5.7 4WD 09/09 – 12/10 286 kW | 25-187595  | 25-187601  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 5.7 4WD 09/09 – 12/10 286 kW | 25-197754  | 25-197761  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |

DODGE RAM 2500 Pickup (BE, BR)

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| B6 4600 | 5.2, 5.9, 8.0, 5.9 Di 01/93 – 09/01 118 – 221 kW | 24-185172  | 24-184854  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст; 01/94→ |
| B6 4600 | 5.2, 5.9, 8.0, 5.9 Di 01/93 – 09/01 118 – 221 kW | 24-184847 | 24-184854  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: незалежна підвіска коліс; 01/94→ |
| B6 4600 | 5.9 4x4, 8.0 4x4, 5.9 Di 4x4 01/93 – 09/01 118 – 221 kW | 24-185172  | 24-188036  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Допустима загальна вага від [кг]: 8400 |
| B6 4600 | 5.9 4x4, 8.0 4x4, 5.9 Di 4x4 01/93 – 09/01 118 – 221 kW | 24-184915  | 24-184922  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Допустима загальна вага від [кг]: 7500 |
| B6 4600 | 5.9 Di 10/96 – 05/01 154 kW | 24-185172  | 24-184854  24-264495  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст задня вісь: Довжина макс. [мм]: 567 |
| B6 4600 | 5.9 Di 10/96 – 05/01 154 kW | 24-184847 | 24-184854  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: незалежна підвіска коліс |
| B6 4600 | 5.9 Di 4x4 10/96 – 05/01 154 kW | 24-185172  | 24-188036  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Допустима загальна вага від [кг]: 8400 |
| B6 4600 | 5.9 Di 4x4 10/96 – 05/01 154 kW | 24-184915  | 24-184922  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Повна маса [кг]: 3400 |
| B8 5100 | 5.9 4x4, 8.0 4x4, 5.9 Di 4x4 01/93 – 09/01 118 – 221 kW | 24-185776  | 24-185783  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 5.9 4x4, 8.0 4x4, 5.9 Di 4x4 01/93 – 09/01 118 – 221 kW | 24-066464  | 24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 695 |

| | |  |  |  |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| DODGE | | | | |
| DODGE RAM 2500 Pickup (BE, BR) | | | | |
| B8 5100 | 5.9 4x4, 8.0 4x4, 5.9 Di 4x4 01/93 – 09/01 118 – 221 kW | 24-187213  | 33-187228  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5100 | 5.9 Di 4x4 10/96 – 05/01 154 kW | 24-185776  | 24-185783  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 5.9 Di 4x4 10/96 – 05/01 154 kW | 24-066464  | 24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 5.9 Di 4x4 10/96 – 05/01 154 kW | 24-187213  | 33-187228  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5160 | 5.9 4x4, 8.0 4x4, 5.9 Di 4x4 01/93 – 09/01 118 – 221 kW | 25-187595  | 25-187601  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 5.9 4x4, 8.0 4x4, 5.9 Di 4x4 01/93 – 09/01 118 – 221 kW | 25-197754  | 25-197761  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |

DODGE RAM 2500 Pickup (D1, DC, DH, DM, DR)

| | | | | |
|---------|--|---|---|---|
| B6 4600 | 5.7 04/04 – 09/08 246 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст |
| B6 4600 | 5.7 04/04 – 09/08 246 kW | 24-186063 | 24-186087  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: незалежна підвіска коліс |
| B6 4600 | 5.7 4x4 04/04 – 09/08 246 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/03→ |
| B6 4600 | 5.7, 5.9 01/02 – 12/09 180 – 257 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст |
| B6 4600 | 5.7, 5.9 01/02 – 12/09 180 – 257 kW | 24-186063 | 24-186087  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: незалежна підвіска коліс |
| B6 4600 | 5.7 4x4, 5.9 4x4 01/02 – 12/09 180 – 257 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/03→ |
| B6 4600 | 8.0 4x4, 5.9 Di 4x4 01/02 – 12/09 172 – 228 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/03→ |
| B6 4600 | 5.9 Di 01/02 – 12/09 172 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст |
| B6 4600 | 5.9 Di 01/02 – 12/09 172 kW | 24-186063 | 24-186087  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: незалежна підвіска коліс |
| B6 4600 | 5.9 TD 4x4 06/03 – 09/08 243 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B8 5100 | 5.7 4x4, 5.9 4x4, 8.0 4x4, 5.9 Di 4x4 01/02 – 12/09 172 – 257 kW | 24-185776  | 24-191203  | 01/03→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 5.7 4x4, 5.9 4x4, 8.0 4x4, 5.9 Di 4x4 01/02 – 12/09 172 – 257 kW | 24-066464  | 24-186636  | 01/03→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5100 | 5.7 4x4, 5.9 4x4, 8.0 4x4, 5.9 Di 4x4 01/02 – 12/09 172 – 257 kW | 24-187213  | 33-187228  | 01/03→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5100 | 5.9 TD 4x4 06/03 – 09/08 243 kW | 24-185776  | 24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 5.9 TD 4x4 06/03 – 09/08 243 kW | 24-066464  | 24-186636  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 760 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
|--|---|---|---|

DODGE

DODGE RAM 2500 Pickup (D1, DC, DH, DM, DR)














































| | | | | |
|------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|
| B8 5100 | 5.9 TD 4x4 06/03 – 09/08 243 kW | 24-187213 $\frac{1}{\circ}$ | 33-187228 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5160 | 5.7 4x4, 5.9 4x4, 8.0 4x4, 5.9 Di 4x4 01/02 – 12/09 172 – 257 kW | 25-187595 $\frac{1}{\circ}$ | 25-187601 $\frac{\circ}{\circ}$ | 01/03→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 5.7 4x4, 5.9 4x4, 8.0 4x4, 5.9 Di 4x4 01/02 – 12/09 172 – 257 kW | 25-197754 $\frac{1}{\ddagger}$ | 25-197761 $\frac{\circ}{\circ}$ | 01/03→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |
| B8 5160 | 5.9 TD 4x4 06/03 – 09/08 243 kW | 25-187595 $\frac{1}{\circ}$ | 25-187601 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 5.9 TD 4x4 06/03 – 09/08 243 kW | 25-197754 $\frac{1}{\ddagger}$ | 25-197761 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |

DODGE RAM 2500 Pickup (DJ, DS)

| | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| B6 4600 | 5.7 01/09 – 287 – 291 kW | 24-186070 $\frac{1}{\circ}$ | 24-186094 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст |
| B6 4600 | 5.7 01/09 – 287 – 291 kW | 24-186063 | 24-186087 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: незалежна підвіска коліс |
| B6 4600 | 5.7 4x4 01/09 – 287 – 291 kW | 24-186070 $\frac{1}{\circ}$ | 24-186094 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B8 5100 | 5.7 4x4 01/09 – 287 – 291 kW | 24-185776 $\frac{1}{\circ}$ | 24-191203 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 5.7 4x4 01/09 – 287 – 291 kW | 24-066464 $\frac{1}{\circ}$ | 24-186636 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5100 | 5.7 4x4 01/09 – 287 – 291 kW | 24-187213 $\frac{1}{\circ}$ | 33-187228 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5160 | 5.7 4x4 01/09 – 287 – 291 kW | 25-187595 $\frac{1}{\circ}$ | 25-187601 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 5.7 4x4 01/09 – 287 – 291 kW | 25-197754 $\frac{1}{\ddagger}$ | 25-197761 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |

DODGE RAM 3500 Pickup (BR, BE)



| | | | | |
|------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|
| B6 4600 | 5.9, 5.9 TD 01/93 – 05/01 118 – 184 kW | 24-184847 | 24-184854 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: незалежна підвіска коліс |
| B6 4600 | 5.9, 5.9 TD 01/93 – 05/01 118 – 184 kW | 24-185172 $\frac{1}{\circ}$ | 24-184854 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст |
| B6 4600 | 5.9 4x4, 5.9 TD 4x4 01/93 – 05/01 118 – 184 kW | 24-185172 $\frac{1}{\circ}$ | 24-188036 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Повна маса [кг]: 8400 |
| B6 4600 | 5.9 4x4, 5.9 TD 4x4 01/93 – 05/01 118 – 184 kW | 24-184915 $\frac{1}{\circ}$ | 24-184922 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Допустима загальна вага від [кг]: 7500 |
| B8 5100 | 5.9 4x4, 5.9 TD 4x4 01/93 – 05/01 118 – 184 kW | 24-185776 $\frac{1}{\circ}$ | 24-185783 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 5.9 4x4, 5.9 TD 4x4 01/93 – 05/01 118 – 184 kW | 24-066464 $\frac{1}{\circ}$ | 24-191203 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 695 |

| | |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | | | | |
| DODGE RAM 3500 Pickup (BR, BE) | | | | |
| B8 5100 | 5.9 4x4, 5.9 TD 4x4 01/93 – 05/01 118 – 184 kW | 24-187213  | 33-187228  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5160 | 5.9 4x4, 5.9 TD 4x4 01/93 – 05/01 118 – 184 kW | 25-187595  | 25-187601  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| DODGE RAM 3500 Pickup (DR, DH, D1, DC, DM) | | | | |
| B6 4600 | 5.7, 5.9, 5.9 TD 01/02 – 09/08 172 – 246 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст |
| B6 4600 | 5.7, 5.9, 5.9 TD 01/02 – 09/08 172 – 246 kW | 24-186063 | 24-186087  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: незалежна підвіска коліс |
| B6 4600 | 5.7 4x4, 5.9 4x4, 5.9 TD 4x4 01/02 – 09/08 172 – 257 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/03→ |
| B8 5100 | 5.7 4x4 04/04 – 09/08 246 kW | 24-185776  33-170794  24-164870  | 24-191203  | 01/03→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 5.7 4x4, 5.9 4x4, 5.9 TD 4x4 01/02 – 09/08 172 – 257 kW | 24-066464  | 24-186636  | 01/03→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5100 | 5.7 4x4, 5.9 4x4, 5.9 TD 4x4 01/02 – 09/08 172 – 257 kW | 24-187213  | 33-187228  | 01/03→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5100 | 5.7 4x4, 5.9 TD 4x4 01/02 – 09/08 172 – 257 kW | 24-164870  33-170794  24-185776  | 24-191203  | 01/03→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 5.9 4x4, 5.9 TD 4x4 01/02 – 09/08 180 kW | 33-170794  24-164870  24-185776  | 24-191203  | 01/03→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5160 | 5.7 4x4, 5.9 4x4, 5.9 TD 4x4 01/02 – 09/08 172 – 257 kW | 25-187595  | 25-187601  | 01/03→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 5.7 4x4, 5.9 4x4, 5.9 TD 4x4 01/02 – 09/08 172 – 257 kW | 25-197754  | 25-197761  | 01/03→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |
| DODGE RAM 3500 Standard Cab Pickup (D2) | | | | |
| B6 4600 | 5.7 4WD, 6.7 D 4WD 09/08 – 12/10 261 – 291 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B8 5100 | 6.7 D 4WD 09/08 – 12/10 261 kW | 24-185776  33-170794  | 24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 6.7 D 4WD 09/08 – 12/10 261 kW | 33-170794  24-066464  | 24-186636  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-125; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5100 | 6.7 D 4WD 09/08 – 12/10 261 kW | 33-170794  24-187213  | 33-187228  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150-200; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-125; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5160 | 6.7 D 4WD 09/08 – 12/10 261 kW | 25-187595  | 25-187601  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 713,5 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
|--|---|---|---|




















DODGE




DODGE RAM 3500 Standard Cab Pickup (D2)













| | | | | |
|------------|--------------------------------------|---|---|---|
| B8 5160 | 6.7 D 4WD 09/08 – 12/10 261 kW | 25-197754  | 25-197761  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |
|------------|--------------------------------------|---|---|---|




















DODGE RAM 3500 Crew Cab Pickup

| | | | | |
|------------|--|--|---|---|
| B6 4600 | 5.9 09/97 – 12/01 183 kW | 24-185172  | 24-184854  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст |
| B6 4600 | 5.9 09/97 – 12/01 183 kW | 24-184847 | 24-184854  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: незалежна підвіска коліс |
| B6 4600 | 5.9 4WD 09/97 – 12/01 183 kW | 24-185172  | 24-188036  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Допустима загальна вага від [кг]: 8400 |
| B6 4600 | 5.9 4WD 09/97 – 12/01 183 kW | 24-184915  | 24-184922  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Допустима загальна вага від [кг]: 7500 |
| B6 4600 | 5.7, 5.9 D, 6.7 D 09/02 – 12/08 183 – 260 kW | 24-186063 | 24-186087  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 5.7, 5.9 D, 6.7 D 09/02 – 12/08 183 – 260 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст |
| B6 4600 | 5.7 4WD, 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/02 – 12/08 183 – 260 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 8.0 09/02 – 12/03 230 kW | 24-186063 | 24-186087  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 8.0 09/02 – 12/03 230 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Вісь: суцільний міст |
| B6 4600 | 8.0 4WD 09/02 – 12/03 230 kW | 24-186070  | 24-186094  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/03→ |
| B8 5100 | 5.9 4WD 09/97 – 12/01 183 kW | 24-185776  | 24-185783  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 5.9 4WD 09/97 – 12/01 183 kW | 24-066464  | 24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 5.9 4WD 09/97 – 12/01 183 kW | 24-187213  | 33-187228  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5100 | 5.7 4WD 09/02 – 12/08 246 kW | 24-185776  24-164870  | 24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 5.7 4WD, 5.9 D 4WD 09/02 – 12/08 183 – 246 kW | 24-066464  24-164870  | 24-186636  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-125; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5100 | 5.7 4WD, 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/02 – 12/08 183 – 260 kW | 24-164870  24-187213  | 33-187228  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150-200; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5100 | 8.0 4WD 09/02 – 12/03 230 kW | 24-164870  24-185776  | 24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/03→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 8.0 4WD 09/02 – 12/03 230 kW | 24-164870  24-066464  | 24-186636  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/03→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-125; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5100 | 8.0 4WD 09/02 – 12/03 230 kW | 24-164870  24-187213  | 33-187228  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/03→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150-200; Довжина макс. [мм]: 770 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5100 | 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/03 – 12/08 183 – 260 kW | 24-164870  24-185776  | 24-191203  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |

| | |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|---|---|
| DODGE | | | | |
| DODGE RAM 3500 Crew Cab Pickup | | | | |
| B8 5100 | 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/06 – 12/08 257 – 260 kW | 24-164870  24-066464  |  24-186636  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-125; Довжина макс. [мм]: 694 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5160 | 5.9 4WD 09/97 – 12/01 183 kW | 25-187595  | 25-187601  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 5.9 4WD 09/97 – 12/01 183 kW | 25-197754  | 25-197761  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |
| B8 5160 | 5.7 4WD, 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/02 – 12/08 183 – 260 kW | 25-187595  | 25-187601  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 5.7 4WD, 5.9 D 4WD, 6.7 D 4WD 09/02 – 12/08 183 – 260 kW | 25-197754  | 25-197761  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |
| B8 5160 | 8.0 4WD 09/02 – 12/03 230 kW | 25-187595  | 25-187601  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/03→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-75; Довжина макс. [мм]: 659,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 8.0 4WD 09/02 – 12/03 230 kW | 25-197754  | 25-197761  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; 01/03→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 719,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75-100; Довжина макс. [мм]: 808 |

| | | | | |
|--------------------|---|--|---|--|
| FORD | | | | |
| FORD KUGA I | | | | |
| B6 Sport | 2.5, 2.5 4x4, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4 03/08 – 11/12 100 – 147 kW | 35-156512  35-156529  | 24-156530  | |







| | | | | |
|-----------------------|---|--|---|--|
| FORD USA | | | | |
| FORD USA F-150 | | | | |
| B6 4600 | 4.9 09/86 – 08/91 110 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.9 4x4 09/86 – 08/91 110 kW | 24-013284  24-184809  | 24-016186  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.9 XL, 4.9, 4.9 Supercab, 5.8 10/91 – 09/96 106 – 149 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.9 01/95 – 12/97 108 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; →12/96 |
| B6 4600 | 4.9 4x4, 5.8 4x4 10/91 – 09/96 136 – 149 kW | 24-013284  24-184809  | 24-016186  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/80→ |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| FORD USA F-150 Standard Cab Pickup | | | | |
| B6 4600 | 4.9, 5.8 09/79 – 12/86 87 – 150 kW | 24-013284  | 33-188218  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; →12/84 |
| B6 4600 | 4.9 4WD, 5.8 4WD 09/79 – 12/82 87 – 136 kW | 24-184809  24-013284  | 24-016186  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.9, 5.8 09/79 – 12/86 93 – 150 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/85→ |
| B6 4600 | 4.9 4WD, 5.8 4WD 09/79 – 12/86 93 – 150 kW | 24-013284  24-184809  | 24-016186  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.9 09/85 – 12/86 140 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/85→ |
| B6 4600 | 4.9, 5.8 09/86 – 12/91 123 – 157 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.9 4WD, 5.8 4WD 09/86 – 12/91 123 – 157 kW | 24-013284  24-184809  | 24-016186  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.9, 4.9 BI-FUEL, 5.8 09/91 – 12/96 108 – 157 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |


















FORD USA

















FORD USA F-150 Standard Cab Pickup

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------------|--|---|--|
| B6 4600 | 4.9 4WD, 5.8 4WD 09/91 – 12/96 | 108 – 157 kW | 24-013284  24-184809  | 24-016186  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.9 BI-FUEL 4WD 09/94 – 12/96 | 110 kW | 24-184809  24-013284  | 24-016186  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |




FORD USA F-150 Extended Cab Pickup

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--|---|--|
| B6 4600 | 4.9, 4.9 LPG, 5.8, 6.9 D 09/79 – 12/85 | 87 – 136 kW | 24-013284  | 33-188218  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.9 4WD, 4.9 LPG 4WD, 5.8 4WD, 6.9 D 4WD 09/79 – 12/85 | 87 – 136 kW | 24-184809  24-013284  | 24-016186  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.9, 5.8 09/86 – 12/91 | 123 – 157 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.9 4WD, 5.8 4WD 09/86 – 12/91 | 123 – 157 kW | 24-013284  24-184809  | 24-016186  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.2, 4.9, 4.6, 5.4, 5.8 09/91 – 12/03 | 110 – 175 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.2 4WD, 4.9 4WD, 4.6 4WD, 5.4 4WD, 5.8 4WD 09/91 – 12/03 | 110 – 175 kW | 24-013284  24-184809  | 24-016186  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |

FORD USA F-250

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--|---|--|
| B6 4600 | 7.5 10/82 – 08/86 | 168 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.9, 5.8, 7.5 09/86 – 09/91 | 110 – 168 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип приводу: задній привід |
| B6 4600 | 4.9 10/91 – 09/96 | 110 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.9, 5.8, 7.5, 7.3 D 10/91 – 09/96 | 136 – 177 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип приводу: задній привід |
| B6 4600 | 5.4, 5.4 LPG, 6.8, 7.3 TDi 10/96 – 11/03 | 154 – 230 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; →12/98 |
| B8 5100 | 5.4 4x4, 6.0 Tdi 4x4 10/03 – 09/07 | 194 – 239 kW | 24-185776  33-170862  | 24-062466  | 01/05→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 619; Довжина макс. [мм]: 700 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 813 |
| B8 5100 | 5.4 4x4 10/07 – | 221 kW | 24-196284  24-185776  | 24-062466  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 697; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 813 |

FORD USA F-250 SUPER DUTY

| | | | | | |
|------------|----------------------|--------|--|---|--|
| B8 5100 | 6.7 D 4x4 01/11 – | 298 kW | 24-196284  24-185776  | 24-062466  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 697; Довжина макс. [мм]: 619 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 813 |
|------------|----------------------|--------|--|---|--|



FORD USA F-350

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------------|--|---|--|
| B6 4600 | 4.9, 5.8, 7.5, 7.3 D 10/88 – 09/96 | 136 – 177 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.9, 5.8, 7.5, 7.3 D 10/88 – 09/96 | 136 – 177 kW | 24-013284  | 33-188218  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип моделі: Dual Tyres |
| B6 4600 | 5.4 10/96 – 11/03 | 175 – 191 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; →12/98 |
| B6 4600 | 5.4 10/96 – 11/03 | 175 – 191 kW | 24-013284  | 33-188218  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; →12/98; Тип моделі: Dual Tyres |
| B6 4600 | 6.8, 7.3 TDi 10/96 – 11/03 | 154 – 230 kW | 24-013284  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; →12/98 |
| B6 4600 | 6.8, 7.3 TDi 10/96 – 11/03 | 154 – 230 kW | 24-013284  | 33-188218  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип моделі: Dual Tyres; →12/98 |
| B8 5100 | 5.4 4x4, 6.0 Tdi 4x4 10/03 – 09/07 | 194 – 239 kW | 24-185776  33-170862  | 24-062466  | 01/05→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 619; Довжина макс. [мм]: 700 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 813 |
| B8 5100 | 5.4 4x4 10/07 – | 221 kW | 24-185776  24-196284  | 24-062466  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 619; Довжина макс. [мм]: 697 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 813 |






FORD USA



FORD USA F-350 Cab & Chassis

| | | | | | |
|------------|----------------------|--------------|---|---|--|
| B6 4600 | 6.2 09/10 – 12/14 | 236 – 287 kW | 24-197779  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип моделі: Chassis Cab |
|------------|----------------------|--------------|---|---|--|

FORD USA F-350 SUPER DUTY Standard Cab Pickup































| | | | | | |
|------------|---|--------------|--|---|--|
| B8 5100 | 5.4 4WD, 6.2 FLEX 4WD, 6.8 4WD, 6.7 D 4WD, 6.4 D 4WD, 6.8 D 4WD 09/07 – 12/12 | 224 – 298 kW | 24-185776  24-196284  | 24-062466  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 619; Довжина макс. [мм]: 697 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50-100; Довжина макс. [мм]: 813 |
|------------|---|--------------|--|---|--|




FORD USA F-350 SUPER DUTY Cab & Chassis






























| | | | | | |
|------------|---|--------------|---|---|--|
| B6 4600 | 5.4, 6.2 Flexfuel, 6.8, 6.7 D, 6.4 D, 6.0 D, 7.3 D 09/98 – 12/12 | 186 – 328 kW | 24-197779  | 24-013291  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип моделі: Chassis Cab |
|------------|---|--------------|---|---|--|

GMC

GMC SIERRA

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--|---|---|
| B6 4600 | 4.3, 4.8, 5.3, 6.0 05/96 – 12/07 | 142 – 260 kW | 24-065009  | 24-029070  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип підвіски: для автомобілів з торсіонною підвіскою; Тип моделі: Comfort; Тип моделі: GMT800 Classic; 01/99→ |
| B6 4600 | 4.3, 4.8, 5.3, 6.0 05/96 – 12/07 | 142 – 260 kW | 24-065009  | 24-029032  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип підвіски: для автомобілів з торсіонною підвіскою; Тип моделі: Heavy Duty; Тип моделі: GMT800 Classic; 01/99→ |
| B6 4600 | 4.3 4x4, 4.8 4x4, 5.3 4x4, 6.0 4x4 05/96 – 12/07 | 142 – 260 kW | 24-065009  | 24-029056  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/99→; Тип моделі: GMT800 |
| B6 4600 | 6.0 10/98 – 12/07 | 224 – 260 kW | 24-060813  | 24-060820  | 01/00→; Тип моделі: 1500HD/2500HD |
| B6 4600 | 6.0 4x4 09/06 – 12/07 | 260 kW | 24-060813  | 24-060820  | 01/00→; Тип моделі: 1500HD/2500HD |
| B6 4600 | 6.6 TDiC, 6.6 TDiC 4x4 01/07 – | 230 kW | 24-060813  | 24-060820  | Тип моделі: 1500HD/2500HD; 01/01–12/10 |
| B6 4600 | 6.6 TDiC, 6.6 TDiC 4x4 01/07 – | 230 kW | 24-060813  | 24-185677  | Тип моделі: 3500HD; 01/01–12/10 |
| B8 5100 | 4.3 4x4, 4.8 4x4, 5.3 4x4 05/96 – 12/07 | 142 – 232 kW | 24-186643  | 24-186742  | 01/99→; Тип моделі: GMT800; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 414 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664,2 |
| B8 5100 | 4.3 4x4, 4.8 4x4, 5.3 4x4 05/96 – 12/07 | 142 – 232 kW | 24-185950  | 24-191203  | 01/99→; Тип моделі: GMT800; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 4.3 4x4, 4.8 4x4, 5.3 4x4 05/96 – 12/07 | 142 – 232 kW | 24-185950  | 24-186636  | 01/99→; Тип моделі: GMT800; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5100 | 6.0 4x4 09/06 – 12/07 | 260 kW | 24-186735  33-174525  | 24-186742  | 01/00→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Тип моделі: 1500HD/2500HD/3500HD передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664,2 |
| B8 5100 | 6.0 4x4 09/06 – 12/07 | 260 kW | 33-174525  24-187183  | 24-191203  | 01/00→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Тип моделі: 1500HD/2500HD/3500HD передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 545 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 6.0 4x4 09/06 – 12/07 | 260 kW | 33-174525  24-187183  | 24-186636  | 01/00→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Тип моделі: 1500HD/2500HD/3500HD передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 545 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5100 | 5.3 Hybrid 4x4, 5.3 4x4, 6.2 Flex 4x4, 6.2 Flex-Fuel 4x4 01/08 – 12/09 | 232 – 301 kW | 24-186940 | 24-186957  | Тип моделі: GMT 900; 01/07→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-45; Довжина макс. [мм]: 469,3 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 645 |

| |  |  |  | |
|-------------------|---|---|---|--|
| GMC | | | | |
| GMC SIERRA | | | | |
| B8 5100 | 6.6 TDiC, 6.6 TDiC 4x4 01/07 – 230 kW | 33-174525 24-186735 $\frac{1}{\circ}$ | 24-186742 $\frac{\circ}{\circ}$ | Тип моделі: 1500HD/2500HD/3500HD; 01/01–12/10; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664,2 |
| B8 5100 | 6.6 TDiC, 6.6 TDiC 4x4 01/07 – 230 kW | 33-174525 24-187183 $\frac{1}{\circ}$ | 24-191203 $\frac{\circ}{\circ}$ | Тип моделі: 1500HD/2500HD/3500HD; 01/01–12/10; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 545 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 695 |
| B8 5100 | 6.6 TDiC, 6.6 TDiC 4x4 01/07 – 230 kW | 33-174525 24-187183 $\frac{1}{\circ}$ | 24-186636 $\frac{\circ}{\circ}$ | Тип моделі: 1500HD/2500HD/3500HD; 01/01–12/10; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 545 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 760 |
| B8 5160 | 4.3 4x4, 4.8 4x4, 5.3 4x4 05/96 – 12/07 142 – 232 kW | 25-176407 $\frac{1}{\text{H}}$ | 25-176414 $\frac{\circ}{\circ}$ | 01/99→; Тип моделі: GMT800; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 414 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 690 |
| B8 5160 | 4.3 4x4, 4.8 4x4, 5.3 4x4 05/96 – 12/07 142 – 232 kW | 25-177411 $\frac{1}{\text{H}}$ | 25-176414 $\frac{\circ}{\circ}$ | 01/99→; Тип моделі: GMT800; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 690 |
| B8 5160 | 4.3 4x4, 4.8 4x4, 5.3 4x4 05/96 – 12/07 142 – 232 kW | 25-177411 $\frac{1}{\text{H}}$ | 25-177428 $\frac{\circ}{\circ}$ | 01/99→; Тип моделі: GMT800; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 797 |
| B8 5160 | 6.0 4x4 09/06 – 12/07 260 kW | 25-187618 $\frac{1}{\circ}$ | 25-187625 $\frac{\circ}{\circ}$ | 01/00→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Тип моделі: 1500HD/2500HD/3500HD передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 413 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 690 |
| B8 5160 | 6.0 4x4 09/06 – 12/07 260 kW | 25-187687 $\frac{1}{\circ}$ | 25-187625 $\frac{\circ}{\circ}$ | 01/00→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Тип моделі: 1500HD/2500HD/3500HD передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 571 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 690 |
| B8 5160 | 6.6 TDiC, 6.6 TDiC 4x4 01/07 – 230 kW | 25-187618 $\frac{1}{\circ}$ | 25-187625 $\frac{\circ}{\circ}$ | Тип моделі: 1500HD/2500HD/3500HD; 01/01–12/10; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 413 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 690 |
| B8 5160 | 6.6 TDiC, 6.6 TDiC 4x4 01/07 – 230 kW | 25-187687 $\frac{1}{\circ}$ | 25-187625 $\frac{\circ}{\circ}$ | Тип моделі: 1500HD/2500HD/3500HD; 01/01–12/10; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 571 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 690 |
| GMC YUKON | | | | |
| B6 4600 | 4.8 4WD, 5.3 4WD 09/99 – 12/00 205 – 213 kW | 24-104050 $\frac{\circ}{\circ}$ | 24-021791 $\overline{\circ}$ | Кількість дверей: 4; →12/99 |
| B6 4600 | 4.8 4WD, 5.3 4WD 09/99 – 12/00 205 – 213 kW | 24-104050 $\frac{\circ}{\circ}$ | 24-025027 $\overline{\circ}$ | Кількість дверей: 2; →12/99 |
| B6 4600 | 5.7 04/91 – 08/96 149 – 157 kW | 24-026703 $\frac{1}{\circ}$ | 24-026727 $\overline{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Кількість дверей: 4 |
| B6 4600 | 5.7 AWD, 5.7 4WD, 6.5 D 4WD 04/91 – 12/00 134 – 190 kW | 24-104050 $\frac{\circ}{\circ}$ | 24-021791 $\overline{\circ}$ | Кількість дверей: 4 |
| B6 4600 | 5.7 AWD, 5.7 4WD, 6.5 D 4WD 04/91 – 12/00 134 – 190 kW | 24-104050 $\frac{\circ}{\circ}$ | 24-025027 $\overline{\circ}$ | Кількість дверей: 2 |
| B6 4600 | 4.8, 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 205 – 220 kW | 24-065009 $\frac{1}{\text{H}}$ | 24-143806 $\frac{\circ}{\circ}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів задня вісь: Саморегулювання висоти неможливе; тільки в поєднанні з 36-242986 |
| B8 5100 | 4.8 4WD, 5.3 4WD 09/99 – 12/00 205 – 213 kW | 33-061399 $\frac{\circ}{\circ}$ | 24-185615 $\overline{\circ}$ | Кількість дверей: 4; 01/95–12/99 передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 578,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50-100; Довжина макс. [мм]: 666 |

| | |  |  |  |
|---------------------------|--|---|---|---|
| GMC | | | | |
| GMC YUKON | | | | |
| B8 5100 | 5.7 AWD 04/91 – 12/95 149 kW | 33-061399  | 24-185615  | Кількість дверей: 4; 01/95→ передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 578,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50-100; Довжина макс. [мм]: 666 |
| B8 5100 | 4.8, 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 205 – 220 kW | 24-186643  | 24-187237  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 414 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 618 |
| B8 5100 | 4.8, 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 205 – 220 kW | 24-185950  | 24-185783  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 4.8, 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 205 – 220 kW | 24-185950  | 24-187237  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; тільки в поєднанні з Relocation Bracket; Довжина макс. [мм]: 618 |
| B8 5160 | 4.8, 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 205 – 220 kW | 25-176407  | 25-177893  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 414 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 620,5 |
| B8 5160 | 4.8, 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 205 – 220 kW | 25-177411  | 25-187625  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75; Довжина макс. [мм]: 690 |
| B8 5160 | 4.8, 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 205 – 220 kW | 25-177411  | 25-187601  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 4.8, 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 205 – 220 kW | 25-177411  | 25-177893  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; тільки в поєднанні з Relocation Bracket; Довжина макс. [мм]: 620,5 |
| GMC YUKON (GMT900) | | | | |
| B6 4600 | 4.8, 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 FLEX, 5.3 FLEX 4WD, 6.0 Hybrid, 6.0 Hybrid 4WD 09/06 – 07/14 220 – 248 kW | 24-186926 | 24-186933  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B8 5100 | 4.8, 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 FLEX, 5.3 FLEX 4WD, 6.0 Hybrid, 6.0 Hybrid 4WD 09/06 – 07/14 220 – 248 kW | 24-186940 | 24-187237  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-45; Довжина макс. [мм]: 469,3 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 618 |
| B8 5160 | 4.8, 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 FLEX, 5.3 FLEX 4WD, 6.0 Hybrid, 6.0 Hybrid 4WD 09/06 – 07/14 220 – 248 kW | | 25-177893  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Збільшення кліренсу [мм]: 0-25 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 620,5 |
| GMC YUKON XL 1500 | | | | |
| B6 4600 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 213 – 220 kW | 24-065009  | 24-143806  | Саморегулювання висоти неможливе задня вісь: тільки в поєднанні з 36-250585 |
| B6 4600 | 5.3 FLEX, 5.3 FLEX 4WD, 6.0, 6.0 4WD, 6.2 AWD, 6.2 FLEX, 6.2 FLEX 4WD 09/06 – 07/14 239 – 301 kW | 24-186926 | 24-186834  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B8 5100 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 213 – 220 kW | 24-186643  | 24-187237  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 414 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 618 |
| B8 5100 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 213 – 220 kW | 24-185950  | 24-185783  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75; Довжина макс. [мм]: 664 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
|--|---|---|---|

GMC

GMC YUKON XL 1500

| | | | | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| B8 5100 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 213 – 220 kW | 24-185950 $\frac{1}{H}$ | 24-187237 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; тільки в поєднанні з Relocation Bracket; Довжина макс. [мм]: 618 |
| B8 5100 | 5.3 FLEX, 5.3 FLEX 4WD, 6.0, 6.0 4WD, 6.2 AWD, 6.2 FLEX, 6.2 FLEX 4WD 09/06 – 07/14 239 – 301 kW | 24-186940 | 24-187237 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-45; Довжина макс. [мм]: 469,3 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 618 |
| B8 5160 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 213 – 220 kW | 25-176407 $\frac{1}{H}$ | 25-177893 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 414 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 620,5 |
| B8 5160 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 213 – 220 kW | 25-177411 $\frac{1}{H}$ | 25-187625 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 75; Довжина макс. [мм]: 690 |
| B8 5160 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 213 – 220 kW | 25-177411 $\frac{1}{H}$ | 25-187601 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; Довжина макс. [мм]: 713,5 |
| B8 5160 | 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel, 5.3 Flexfuel 4WD 09/99 – 12/06 213 – 220 kW | 25-177411 $\frac{1}{H}$ | 25-177893 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 100-150; Довжина макс. [мм]: 543 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; тільки в поєднанні з Relocation Bracket; Довжина макс. [мм]: 620,5 |
| B8 5160 | 5.3 FLEX, 5.3 FLEX 4WD, 6.0, 6.0 4WD, 6.2 AWD, 6.2 FLEX, 6.2 FLEX 4WD 09/06 – 07/14 239 – 301 kW | | 25-177893 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Збільшення кліренсу [мм]: 0-25 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 620,5 |

GMC YUKON XL 2500

| | | | | |
|------------|--|--|-------------------------|---|
| B6 4600 | 6.0 09/99 – 12/09 224 – 262 kW | 33-174525 $\frac{1}{O}$ 24-060813 $\frac{1}{O}$ | 24-185677 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 4600 | 6.0 4WD, 6.0, 6.0 FLEX, 6.0 FLEX 4WD, 8.1, 8.1 4WD 09/99 – 12/13 224 – 262 kW | 24-060813 $\frac{1}{O}$ 33-174525 $\frac{1}{O}$ | 24-185677 $\frac{O}{O}$ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B8 5100 | 6.0, 6.0 FLEX, 8.1 09/99 – 12/13 224 – 262 kW | 33-174525 $\frac{1}{O}$ 24-186735 $\frac{1}{O}$ | 24-185783 $\frac{O}{O}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5100 | 6.0 4WD, 6.0 FLEX 4WD, 8.1 4WD 09/99 – 12/13 224 – 262 kW | 24-186735 $\frac{1}{O}$ 33-174525 $\frac{1}{O}$ | 24-185783 $\frac{O}{O}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 664 |
| B8 5160 | 6.0, 6.0 4WD, 6.0 FLEX, 6.0 FLEX 4WD, 8.1, 8.1 4WD 09/99 – 12/13 224 – 262 kW | 25-187618 $\frac{1}{O}$ | 25-187625 $\frac{O}{O}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 413 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 690 |

HAVAL

HAVAL H6

| | | | | |
|-------------|---|--|-----------|--|
| B6 Sport | 1.5, 1.5 All-wheel Drive, 2.0, 2.4, 2.0 D, 2.0 D All-wheel Drive 03/13 – 98 – 120 kW | 22-235817 $\frac{1}{O}$ 22-235824 $\frac{1}{O}$ | 19-235837 | |
| B8 | 1.5, 1.5 All-wheel Drive, 2.0, 2.4, 2.0 D, 2.0 D All-wheel Drive 03/13 – 98 – 120 kW | 22-235848 $\frac{1}{O}$ 22-235855 $\frac{1}{O}$ | 19-235868 | |



HONDA

HONDA CR-V II (RD_)

| | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|-------------------------|--|
| B6 | 2.0, 2.4 Vtec 4WD, 2.4, 2.4 4WD, 2.2 CTDi 09/01 – 03/07 103 – 119 kW | 35-107460 $\frac{1}{2}$ 35-107477 $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | 24-107488 $\frac{1}{2}$ | |
|----|---|--|-----------------------------|-------------------------|--|

HONDA CR-V III (RE_)

| | | | | | |
|----------|--|------------------------|-----------------------------|-----------|---|
| B6 Sport | 2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.4 i-VTEC 4WD, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 i-Vtec 4WD, 2.2 i-CTDi 4WD, 2.2 i-DTEC 4WD 06/06 – 12/12 103 – 138 kW | 22-235817 22-235824 | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | 19-235837 | задня вісь: Обладнання: для автомобілів без ксенонових фар |
|----------|--|------------------------|-----------------------------|-----------|---|

| | | | | | |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------|---|
| B8 | 2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.4 i-VTEC 4WD, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 i-Vtec 4WD, 2.2 i-CTDi 4WD, 2.2 i-DTEC 4WD 06/06 – 12/12 103 – 138 kW | 22-235848 22-235855 | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | 19-235868 | задня вісь: Обладнання: для автомобілів без ксенонових фар |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------|---|

HONDA CR-V IV (RM_)

| | | | | | |
|----------|--|------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| B6 Sport | 2.0, 2.0 AWD, 2.0 Flex, 2.4, 2.4 AWD, 2.4 4WD, 1.6 i-DTEC, 1.6 i-DTEC 4WD, 2.2 i-DTEC AWD 01/12 – 88 – 140 kW | 22-235817 22-235824 | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | 19-290171 | Обладнання: для автомобілів без ксенонових фар |
|----------|--|------------------------|-----------------------------|------------------|--|

| | | | | | |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------|---|
| B8 | 2.0, 2.0 AWD, 2.0 Flex, 2.4, 2.4 AWD, 2.4 4WD, 1.6 i-DTEC, 1.6 i-DTEC 4WD, 2.2 i-DTEC AWD 01/12 – 88 – 140 kW | 22-235848 22-235855 | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | 19-235868 | Обладнання: для автомобілів без ксенонових фар; →До номера шасі: A394035 |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------|---|

HUMMER

HUMMER HUMMER H2

| | | | | | |
|---------|--|-------------------------|---------------|-------------------------|--|
| B6 4600 | 6.0 AWD, 6.2 FLEX AWD, 6.2 AWD 09/02 – 12/09 232 – 293 kW | 24-109369 $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 24-185912 $\frac{2}{2}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: Довжина [мм]: 408 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 695 |
|---------|--|-------------------------|---------------|-------------------------|--|

| | | | | | |
|---------|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|--|
| B8 5100 | 6.0 AWD 09/02 – 09/04 232 kW | 33-174525 $\frac{1}{2}$ 24-186735 $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 24-185912 $\frac{2}{2}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |
|---------|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|--|

| | | | | | |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--|
| B8 5100 | 6.0 AWD 09/02 – 09/04 232 kW | 24-187206 $\frac{1}{2}$ 33-174525 | $\frac{1}{2}$ | 33-187228 $\frac{2}{2}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 545 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; Довжина макс. [мм]: 811 |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--|

| | | | | | |
|---------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--|
| B8 5100 | 6.0 AWD, 6.2 FLEX AWD, 6.2 AWD 10/04 – 12/09 242 – 293 kW | 24-186735 $\frac{1}{2}$ 33-174525 | $\frac{1}{2}$ | 24-185912 $\frac{2}{2}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |
|---------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--|

| | | | | | |
|---------|--|--|---------------|-------------------------|--|
| B8 5100 | 6.0 AWD, 6.2 FLEX AWD, 6.2 AWD 10/04 – 12/09 242 – 293 kW | 33-174525 $\frac{1}{2}$ 24-187206 $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 33-187228 $\frac{2}{2}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 545 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; Довжина макс. [мм]: 811 |
|---------|--|--|---------------|-------------------------|--|

| | | | | | |
|---------|--|-------------------------|---------------|-------------------------|--|
| B8 5160 | 6.0 AWD, 6.2 FLEX AWD, 6.2 AWD 09/02 – 12/09 232 – 293 kW | 25-187618 $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 25-187625 $\frac{2}{2}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 413 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 690 |
|---------|--|-------------------------|---------------|-------------------------|--|

HUMMER HUMMER H2SUT

| | | | | | |
|---------|---------------------------|--|---------------|-------------------------|---|
| B6 4600 | 6.0 AWD 09/04 – 237 kW | 33-174525 $\frac{1}{2}$ 24-060813 $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 24-066471 $\frac{2}{2}$ | Підвіска: для автомобілів без пакету «погані дороги» задня вісь: Довжина [мм]: 734; Налаштування: 135/37 |
|---------|---------------------------|--|---------------|-------------------------|---|

| | | | | | |
|---------|--|--|---------------|-------------------------|--|
| B6 4600 | 6.0 AWD, 6.2 AWD 09/04 – 12/08 237 – 293 kW | 33-174525 $\frac{1}{2}$ 24-109369 $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 24-185912 $\frac{2}{2}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: Довжина [мм]: 408 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 695 |
|---------|--|--|---------------|-------------------------|--|

| | | | | | |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|---|
| B6 4600 | 6.2 AWD 09/07 – 12/08 293 kW | 24-060813 $\frac{1}{2}$ 33-174525 | $\frac{1}{2}$ | 24-066471 $\frac{2}{2}$ | Підвіска: для автомобілів без пакету «погані дороги» задня вісь: Довжина [мм]: 734; Налаштування: 135/37 |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|---|

| | | | | | |
|---------|---------------------------|--|---------------|-------------------------|--|
| B8 5100 | 6.0 AWD 09/04 – 237 kW | 33-174525 $\frac{1}{2}$ 24-186735 $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 24-185912 $\frac{2}{2}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |
|---------|---------------------------|--|---------------|-------------------------|--|

| | | | | | |
|---------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--|
| B8 5100 | 6.0 AWD 09/04 – 237 kW | 24-187206 $\frac{1}{2}$ 33-174525 | $\frac{1}{2}$ | 33-187228 $\frac{2}{2}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 545 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; Довжина макс. [мм]: 811 |
|---------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--|

| | | | | | |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--|
| B8 5100 | 6.2 AWD 09/07 – 12/08 293 kW | 24-186735 $\frac{1}{2}$ 33-174525 | $\frac{1}{2}$ | 24-185912 $\frac{2}{2}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 400 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 695 |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--|



HUMMER

HUMMER HUMMER H2SUT

| | | | | | |
|------------|---|--|-----------|---------------------------------|--|
| B8 5100 | 6.2 AWD 09/07 – 12/08 293 kW | 33-174525 24-187206 $\frac{1}{\circ}$ | \ominus | 33-187228 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 150; Довжина макс. [мм]: 545 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 125; Довжина макс. [мм]: 811 |
| B8 5160 | 6.0 AWD, 6.2 AWD 09/04 – 12/08 237 – 293 kW | 25-187618 $\frac{1}{\circ}$ | | 25-187625 $\frac{\circ}{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 413 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 690 |

HUMMER HUMMER H3

| | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| B6 4600 | 3.5, 3.7 4WD, 5.3 V8 AWD 04/05 – 162 – 224 kW | 24-187091 $\frac{1}{\text{H}}$ | | 24-016988 $\overline{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: Довжина [мм]: 390 задня вісь: Довжина [мм]: 629 |
| B8 5100 | 3.5, 3.7 4WD, 5.3 V8 AWD 04/05 – 162 – 224 kW | 24-186643 $\frac{1}{\text{H}}$ | | 24-185615 $\overline{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-60; Довжина макс. [мм]: 414 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 666 |
| B8 5160 | 3.5, 3.7 4WD, 5.3 V8 AWD 04/05 – 162 – 224 kW | 25-176407 $\frac{1}{\text{H}}$ | | | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Збільшення кліренсу [мм]: 0-65 передня вісь: Довжина макс. [мм]: 414 |

HUMMER HUMMER H3T

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| B6 4600 | 5.3 V8 10/08 – 12/10 224 kW | 24-187091 $\frac{1}{\text{H}}$ | | 24-016988 $\overline{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: Довжина [мм]: 390 задня вісь: Довжина [мм]: 629 |
| B8 5100 | 5.3 V8 10/08 – 12/10 224 kW | 24-186643 $\frac{1}{\text{H}}$ | | 24-185615 $\overline{\circ}$ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-60; Довжина макс. [мм]: 414 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 666 |
| B8 5160 | 5.3 V8 10/08 – 12/10 224 kW | 25-176407 $\frac{1}{\text{H}}$ | | | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Збільшення кліренсу [мм]: 0-65 передня вісь: Довжина макс. [мм]: 414 |

HYUNDAI




HYUNDAI TUCSON (TL)












































| | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----------|---|
| B6 Sport | 1.6 GDi, 1.6 T-GDi, 1.6 T-GDi All-wheel Drive, 2.0, 2.0 All-wheel Drive, 2.0 GDi, 2.0 GDi All-wheel Drive, 1.7 CRDi, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi All-wheel Drive 05/15 – 85 – 136 kW | 35-264699 $\frac{1}{\text{J}}$ 35-264705 $\frac{1}{\text{J}}$ | $\frac{1}{\text{J}}$ $\frac{1}{\text{J}}$ | 24-263566 | задня вісь: Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу |
|-------------|--|--|--|-----------|---|


















































JEEP














JEEP CHEROKEE (XJ)



| | | | | | |
|------------|---|------------------------|--|------------------------------|--|
| B6 4600 | 2.5, 2.5 4x4, 2.5 i 4x4, 2.8, 2.8 4x4, 4.0, 4.0 4x4 09/83 – 09/01 78 – 145 kW | 24-010450 | | 24-010467 $\overline{\circ}$ | Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу; →12/93 передня вісь: Довжина макс. [мм]: 510,5 |
| B6 4600 | 2.5 SE, 2.5 i 4x4, 2.5, 4.0 i, 4.0 i 4x4, 2.1 D 4x4, 2.1 TD, 2.5 Tdi 4x4 10/84 – 09/01 59 – 135 kW | 24-017985 | | 24-010467 $\overline{\circ}$ | Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу передня вісь: Довжина макс. [мм]: 548 |
| B6 4600 | 2.5 4x4 10/84 – 09/86 87 kW | 24-010450 | | 24-010467 $\overline{\circ}$ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Кількість дверей: 2 передня вісь: Довжина макс. [мм]: 510,5 |
| B6 4600 | 2.5, 2.5 4x4, 2.5 i 4x4, 4.0, 4.0 4x4 09/90 – 09/01 89 – 142 kW | 24-017985 | | 24-010467 $\overline{\circ}$ | Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу; 01/94→ передня вісь: Довжина макс. [мм]: 548 |
| B6 4600 | 2.5, 2.5 4x4, 4.0, 4.0 4x4 10/86 – 09/90 90 – 131 kW | 24-010450 | | 24-010467 $\overline{\circ}$ | Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу передня вісь: Довжина макс. [мм]: 510,5 |
| B6 4600 | 4.0 i 10/90 – 09/01 125 kW | 24-010450 | | 24-010467 $\overline{\circ}$ | Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу; →12/93 передня вісь: Довжина макс. [мм]: 510,5 |
| B6 4600 | 4.0 i 10/90 – 09/01 125 kW | 24-017985 | | 24-010467 $\overline{\circ}$ | Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу; 01/94→ передня вісь: Довжина макс. [мм]: 548 |
| B6 4600 | 4.0 i, 2.5 TD 4x4 01/88 – 09/01 85 – 136 kW | 24-010450 | | 24-010467 $\overline{\circ}$ | Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу передня вісь: Довжина макс. [мм]: 510,5 |
| B6 4600 | 2.1 TD, 2.5 TD 4x4 10/84 – 09/01 64 – 85 kW | 24-010450 24-025782 | | 24-025799 $\overline{\circ}$ | передня вісь: Більше тугая регулювання (настройка); Довжина макс. [мм]: 510,5 задня вісь: Більше тугая регулювання (настройка) |



| | |  |  |  |
|---|--|---|---|---|
| JEEP | | | | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) | | | | |
| B8 5100 | 2.5, 2.5 4x4, 2.5 i 4x4, 2.8, 2.8 4x4, 4.0, 4.0 4x4, 4.0 i, 2.5 TD 4x4 09/83 – 09/01 78 – 145 kW | 24-185622 | 24-185639 ☐ | Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу; Збільшення кліренсу [мм]: 50-75; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Довжина макс. [мм]: 561 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 555 |
| B8 5100 | 2.5 SE, 2.5 i 4x4, 2.5, 2.5 4x4, 4.0, 4.0 4x4, 4.0 i, 4.0 i 4x4, 2.5 Tdi 4x4 10/84 – 09/01 85 – 135 kW | 24-185622 | 24-185639 ☐ | Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу; Збільшення кліренсу [мм]: 50-75; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Довжина макс. [мм]: 561 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 555 |
| JEEP CHEROKEE (KJ) | | | | |
| B6 4600 | 2.4 Laredo, 2.4 4x4, 2.4, 3.7 Laredo, 3.7 4x4, 3.7, 2.5 CRD 4x4, 2.8 CRD 4x4, 2.8 CRD 09/01 – 01/08 105 – 157 kW | 24-139168 | 24-139175 ☐ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| JEEP CHEROKEE (KK) | | | | |
| B6 4600 | 3.7 V6 4x4, 3.7 V6, 2.8 CRD 4x4 01/08 – 130 – 157 kW | 24-139168 | 24-139175 ☐ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| JEEP COMPASS (MK49) | | | | |
| B6 4600 | 2.4, 2.4 4x4, 2.0 CRD, 2.0 CRD 4x4 08/06 – 103 – 125 kW | 24-132725 $\frac{1}{2}$ | 24-132732 ☐ | передня вісь: Налаштування: 156/98 задня вісь: Налаштування: 96/47 |
| JEEP COMMANDER (XK, XH) | | | | |
| B6 4600 | 3.7 V6 4x4, 4.7 V8 4x4, 5.7 V8 4x4, 3.0 CRD 4x4 09/05 – 12/10 157 – 240 kW | 24-186797 $\frac{1}{2}$ | 24-186803 ☐ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: Налаштування: 160/112 задня вісь: Налаштування: 128/77 |
| B8 5100 | 3.7 V6 4x4, 4.7 V8 4x4, 5.7 V8 4x4, 3.0 CRD 4x4 09/05 – 12/10 157 – 240 kW | 24-225793 $\frac{1}{2}$ | 33-225807 ☐ | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 20-50; Довжина макс. [мм]: 487,7 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Довжина макс. [мм]: 629 |
| JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) | | | | |
| B6 4600 | 4.0 i 4x4, 4.0 Laredo, 5.2 i 4x4, 5.2, 5.2 4x4, 5.9 i 4x4, 2.5 TD 4x4, 2.5 TD Laredo 09/91 – 04/99 85 – 177 kW | 24-017985 | 24-017992 ☐ | Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу передня вісь: Довжина макс. [мм]: 548 |
| B6 4600 | 5.2 Limited 4x4 10/96 – 09/98 136 kW | 24-017985 | 24-017992 ☐ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/93→ передня вісь: Довжина макс. [мм]: 548 |
| B6 4600 | 5.2 4x4, 5.9 10/96 – 12/98 164 – 183 kW | 24-017985 | 24-017992 ☐ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: Довжина макс. [мм]: 548 |
| B8 5100 | 4.0 i 4x4, 4.0 Laredo, 5.2 Limited 4x4, 5.2 i 4x4, 5.2, 5.2 4x4, 5.9, 5.9 i 4x4, 2.5 TD 4x4, 2.5 TD Laredo 09/91 – 04/99 85 – 183 kW | 24-185622 | 33-151670 ☐ | Збільшення кліренсу [мм]: 35-50; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Довжина макс. [мм]: 561 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 573 |
| B8 5100 | 4.0 i 4x4, 4.0 Laredo, 5.2 Limited 4x4, 5.2 i 4x4, 5.2, 5.2 4x4, 5.9, 5.9 i 4x4, 2.5 TD 4x4, 2.5 TD Laredo 09/91 – 04/99 85 – 183 kW | 24-186216 | 24-186223 ☐ | Збільшення кліренсу [мм]: 75; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Довжина макс. [мм]: 624 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 602 |
| B8 5100 | 4.0 i 4x4, 4.0 Laredo, 5.2 Limited 4x4, 5.2 i 4x4, 5.2, 5.2 4x4, 5.9, 5.9 i 4x4, 2.5 TD 4x4, 2.5 TD Laredo 09/91 – 04/99 85 – 183 kW | 24-188197 | 24-186223 ☐ | Збільшення кліренсу [мм]: 100; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Довжина макс. [мм]: 625 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 602 |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | | | | |
| B6 4600 | 4.0 4x4, 4.0, 4.7 V8 4x4, 4.7, 4.7 4x4, 2.7 CRD 4x4, 2.7 CRD Laredo, 3.1 TD 4x4 09/98 – 09/05 103 – 198 kW | 24-061025 | 24-061032 ☐ | Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу; Тип моделі: Eurore |
| B8 5100 | 4.0 4x4, 4.0, 4.7 V8 4x4, 4.7 4x4, 2.7 CRD Laredo 09/98 – 09/05 120 – 198 kW | 24-185622 | 24-151649 ☐ 33-236957 ☐ | Тип моделі: USA; Збільшення кліренсу [мм]: 35-50; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Довжина макс. [мм]: 561 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 618 |
| B8 5100 | 4.0, 4.7 V8 4x4, 4.7, 2.7 CRD 4x4 09/98 – 09/05 120 – 198 kW | 24-185622 | 33-236957 ☐ 24-151649 ☐ | Тип моделі: USA; Збільшення кліренсу [мм]: 35-50; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Довжина макс. [мм]: 561 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 618 |
| JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | | | | |
| B6 4600 | 3.7 V6 4x4, 4.7 V8 4x4, 4.7, 4.7 4x4, 4.7 Flexfuel, 4.7 Flexfuel 4x4, 4.7 4WD, 4.7 FLEX 4x4, 5.7 V8 4x4, 5.7, 5.7 4WD 06/05 – 12/10 148 – 265 kW | 24-186797 $\frac{1}{2}$ | 24-186803 ☐ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип моделі: USA передня вісь: Налаштування: 160/112 задня вісь: Налаштування: 128/77 |
| B6 4600 | 3.7 V6 4x4, 4.7 V8 4x4, 4.7 4x4, 4.7 Flexfuel 4x4, 4.7 4WD, 4.7 FLEX 4x4, 5.7 V8 4x4, 5.7 4WD, 3.0 CRD 4x4 06/05 – 12/10 148 – 265 kW | 24-132725 $\frac{1}{2}$ | 24-132732 ☐ | Тип моделі: Eurore передня вісь: Налаштування: 156/98 задня вісь: Налаштування: 96/47 |





| | |  |  |  | |
|---|--|--|--|--|--|
| JEEP | | | | | |
| JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | | | | | |
| B6 4600 | 3.7 V6 06/05 – 12/10 157 kW | 24-186797  | 24-186803  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: Налаштування: 160/112 задня вісь: Налаштування: 128/77 | |
| B6 4600 | 4.7 V8 4x4 06/05 – 12/10 164 kW | 24-186797  | 24-186803  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: Налаштування: 160/112 задня вісь: Налаштування: 128/77 | |
| B6 4600 | 4.7 V8 FLEX, 4.7 V8 4x4 10/04 – 05/10 167 kW | 24-186797  | 24-186803  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: Налаштування: 160/112 задня вісь: Налаштування: 128/77 | |
| B6 4600 | 4.7 V8, 4.7 FLEX, 5.7 06/05 – 12/10 228 – 240 kW | 24-186797  | 24-186803  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/05→ передня вісь: Налаштування: 160/112 задня вісь: Налаштування: 128/77 | |
| B8 5100 | 3.7 V6 4x4, 3.7 V6, 4.7 V8 4x4, 4.7 V8 FLEX, 4.7, 4.7 4x4, 4.7 Flexfuel, 4.7 Flexfuel 4x4, 4.7 4WD, 4.7 V8, 4.7 FLEX, 4.7 FLEX 4x4, 5.7, 5.7 V8 4x4, 5.7 4WD 10/04 – 12/10 148 – 265 kW | 24-225793  | 33-225807  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 20-50; Довжина макс. [мм]: 487,7 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Довжина макс. [мм]: 629 | |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | | | | | |
| B6 4600 | 3.0 V6 4x4, 3.0 4x4, 3.6 V6 4x4, 3.6 V6, 3.6 V6 FlexFuel 4x4, 3.6 VVT, 3.6, 3.6 FlexFuel, 3.6 FlexFuel 4x4, 5.7 V8 4x4, 5.7, 5.7 4x4, 3.0 CRD V6 4x4, 3.0 CRD, 3.0 TD V6 4x4 06/10 – 140 – 269 kW | 24-225410  | 24-225427  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; →05/15 задня вісь: Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу | |
| B8 5100 | 3.0 V6 4x4, 3.0 4x4, 3.6 V6 4x4, 3.6 V6, 3.6 V6 FlexFuel 4x4, 3.6 VVT, 3.6, 3.6 FlexFuel, 3.6 FlexFuel 4x4, 5.7 V8 4x4, 5.7, 5.7 4x4, 3.0 CRD V6 4x4, 3.0 CRD, 3.0 TD V6 4x4 06/10 – 140 – 269 kW | 24-225434  | 24-225441  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; →05/15; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-45 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25 | |
| JEEP WRANGLER III (JK) | | | | | |
| B6 4600 | 3.0 12/13 – 172 kW | 24-158428  24-141727  | 24-141734  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою | |
| B6 4600 | 3.6 V6, 3.6, 3.8, 3.8 [RWD], 2.8 CRD 04/07 – 12/11 130 – 216 kW | 24-141727  24-158428  | 24-141734  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою | |
| B8 5100 | 3.0, 3.6 V6, 3.6, 3.8, 3.8 [RWD], 2.8 CRD 04/07 – 12/11 130 – 216 kW | 24-158428  24-146708  | 24-146715  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 35-75; Довжина макс. [мм]: 625,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 635 | |
| B8 5160 | 3.0, 3.6 V6, 3.6, 3.8, 3.8 [RWD], 2.8 CRD 04/07 – 12/11 130 – 216 kW | 25-187656  | 25-187663  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 35-75; Довжина макс. [мм]: 627,5 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 50; Довжина макс. [мм]: 635 | |
| KIA | | | | | |
| KIA SORENTO II (XM) | | | | | |
| B6 Sport | 2.4 CVVT, 2.4 CVVT 4WD, 2.4, 2.4 AWD, 2.4 GDI, 2.4 GDI 4WD, 3.3 GDI, 3.3 GDI 4WD, 3.5, 3.5 4WD, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4WD 11/09 – 12/13 110 – 216 kW | 35-191353  35-191360  | 24-191371  | Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу | |
| KIA SPORTAGE (QL) | | | | | |
| B6 Sport | 1.6 GDI, 1.6 GDI AWD, 2.0 TGDI, 2.0 TGDI AWD, 2.0, 2.0 AWD, 2.0 CRDi AWD, 2.4 GDI, 2.4 GDI AWD, 1.7 CRDi, 2.0 CRDi 09/15 – 85 – 179 kW | 35-264699  35-264705  | 24-263566  | задня вісь: Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу | |
| B6 Sport | 1.6 GDI, 1.6 GDI AWD, 2.0 TGDI, 2.0, 2.0 AWD, 2.0 CRDi AWD, 2.4 GDI, 1.7 CRDi, 2.0 CRDi 09/15 – 85 – 179 kW | 35-264699  35-265306  35-264705  35-267935  | 24-263566  24-265317  | задня вісь: Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу | |
| LAND ROVER | | | | | |
| LAND ROVER 90/110 (DHMC) | | | | | |
| B6 4600 | 2.3 4x4 01/84 – 08/87 52 kW | 24-022354  24-002431  | 24-002530  | передня вісь: Налаштування: 2440/730 задня вісь: Налаштування: 2685/890 | |
| B6 4600 | 2.5 4x4, 3.5 4x4, 2.3 D 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4 09/83 – 07/90 46 – 98 kW | 24-002431  24-022354  | 24-002530  | передня вісь: Налаштування: 2440/730 задня вісь: Налаштування: 2685/890 | |

| | |  |  |  |
|--|--|---|--|---|
| LAND ROVER | | | | |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) | | | | |
| B6 4600 | 2.5 4x4, 3.5 4x4, 3.9 4x4, 3.9 V8 4x4, 4.0 4x4, 2.2 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4, 2.5 D 4x4 09/90 – 02/16 51 – 140 kW | 24-002431  24-022354  | 24-002530  | Специфікація: однотрубний передня вісь: Налаштування: 2440/730 задня вісь: Налаштування: 2685/890 |
| B6 4600 | 2.2 Td4 4x4, 2.5 TDI 4x4, 2.5 Td5 4x4 08/90 – 02/16 83 – 90 kW | 24-022354  24-002431  | 24-002530  | Специфікація: однотрубний передня вісь: Налаштування: 2440/730 задня вісь: Налаштування: 2685/890 |
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) | | | | |
| B6 4600 | 3.5 4x4, 3.9 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI 4x4, 2.5 Td5 4x4 08/90 – 02/16 51 – 134 kW | 24-002431  24-022354  | 24-002530  | →12/98 передня вісь: Налаштування: 2440/730 задня вісь: Налаштування: 2685/890 |
| LAND ROVER DEFENDER Pickup (L316) | | | | |
| B6 4600 | 2.8 4x4, 4.0 4x4, 2.2 Td4 4x4, 2.4 Td4 4x4, 2.5 Td5 4x4 04/98 – 02/16 90 – 140 kW | 24-002431  24-022354  | 24-002530  | Специфікація: однотрубний передня вісь: Налаштування: 2440/730 задня вісь: Налаштування: 2685/890 |
| LAND ROVER DEFENDER Platform/Chassis (L316) | | | | |
| B6 4600 | 2.2 Td4 4x4 08/11 – 02/16 90 kW | 24-002431  24-022354  | 24-002530  | Специфікація: однотрубний передня вісь: Налаштування: 2440/730 задня вісь: Налаштування: 2685/890 |
| LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) | | | | |
| B6 4600 | 2.0 16 V 4x4, 3.5 4x4, 4.0 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI 4x4 06/89 – 10/98 83 – 134 kW | 24-002431  24-002455  | 24-002530  | Специфікація: однотрубний передня вісь: Налаштування: 2440/730 задня вісь: Налаштування: 2685/890 |
| LAND ROVER DISCOVERY III (L319) | | | | |
| B6 4600 | 4.0 4x4, 4.0 V6 4x4, 4.4 4x4, 2.7 TD 4x4 07/04 – 09/09 140 – 224 kW | 24-136709  | 24-136716  | Тип підвіски: для автомобілів з пневмопідвіскою; тільки в поєднанні з 11-247180; крім варіанту обладнання: ACE; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) | | | | |
| B6 4600 | 3.0 4x4, 4.0 4x4, 5.0 4x4, 5.0 V8 4x4, 2.7 TD 4x4, 3.0 TD 4x4, 3.0 SDV6 4x4 09/09 – 140 – 276 kW | 24-236638  24-136709  | 24-136716  24-236645  | Тип підвіски: для автомобілів з пневмопідвіскою; тільки в поєднанні з 11-247180; крім варіанту обладнання: ACE; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| LAND ROVER RANGE ROVER I | | | | |
| B6 4600 | 3.5 Vogue 4x4, 3.5 4x4, 3.9 4x4, 3.9 Vogue SEI 4x4, 4.2 4x4, 4.3 Vogue LSE 4x4, 2.4 TD 4x4, 2.5 TDi 4x4, 2.5 TD 4x4 10/69 – 12/95 78 – 149 kW | 24-002431  24-002455  | 24-002530  | Тип підвіски: не для автомобілів з пневмопідвіскою; Специфікація: однотрубний передня вісь: Налаштування: 2440/730 задня вісь: Налаштування: 2685/890 |
| B6 4600 | 3.5 Vogue 4x4, 3.5 4x4, 3.9 Cat 4x4, 3.9 Vogue SEI 4x4, 3.9 4x4, 4.2 4x4, 4.3 Vogue LSE 4x4, 2.4 TD 4x4, 2.5 TDi 4x4, 2.5 TD 4x4 10/69 – 12/95 78 – 149 kW | 24-002431  | | Тип моделі: Comfort; Тип підвіски: не для автомобілів з пневмопідвіскою передня вісь: Налаштування: 2440/730 |
| B6 4600 | 3.9 4x4, 3.9 Cat 4x4, 3.9 Vogue SEI 4x4, 4.2 4x4, 4.3 Vogue LSE 4x4, 2.4 TD 4x4, 2.5 TDi 4x4, 2.5 TD 4x4 04/86 – 12/95 83 – 149 kW | 24-021531  | 24-021524  | Тип підвіски: для автомобілів з пневмопідвіскою; 09/92→ |
| B6 4600 | 3.9 Cat 4x4 11/88 – 07/94 127 kW | 24-002455  24-002431  | 24-002530  | Тип підвіски: не для автомобілів з пневмопідвіскою; Специфікація: однотрубний передня вісь: Налаштування: 2440/730 задня вісь: Налаштування: 2685/890 |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) | | | | |
| B6 4600 | 3.9 4x4, 4.0 4x4, 4.6 4x4, 2.5 D 4x4 07/94 – 03/02 83 – 168 kW | 24-002455  24-021531  | 24-002530  | Тип підвіски: не для автомобілів з пневмопідвіскою; Специфікація: однотрубний задня вісь: Налаштування: 2685/890 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | | | | |
| B6 Sport | 2.0 4x4, 2.0 D, 2.0 D 4x4, 2.2 D, 2.2 D 4x4 06/11 – 110 – 213 kW | 35-223627  35-223634  | 35-223641  35-223658  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; для автомобілів без активного стабілізатора; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 Sport | 2.0 4x4, 2.0 D, 2.0 D 4x4, 2.2 D, 2.2 D 4x4 06/11 – 110 – 213 kW | 35-276258  35-276265  | 35-276272  35-223641  35-223658  35-276289  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; для автомобілів без активного стабілізатора; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |

| | |  |  |  | |
|---|-------------------------------|---|--|--|---|
| LAND ROVER | | | | | |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | | | | | |
| B6 Sport | 2.0 4x4, 2.0 D 4x4 02/16 – | 110 – 177 kW | 35-276258  35-276265  | 35-276272  35-223641  35-223658  35-276289  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; для автомобілів без активного стабілізатора; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 Sport | 2.0 4x4, 2.0 D 4x4 02/16 – | 110 – 177 kW | 35-223627  35-223634  | 35-223641  35-223658  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; для автомобілів без активного стабілізатора; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |












| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) | | | | | |
|--|---|--------------|---|---|---|
| B6 4600 | 4.2 4x4, 4.4 4x4, 5.0 4x4, 2.7 D 4x4, 3.0 D 4x4, 3.6 D 4x4 02/05 – 03/13 | 140 – 375 kW | 24-141352  | 24-141369  | Тип підвіски: для автомобілів з пневмопідвіскою; тільки в поєднанні з 11-247180; крім варіанту обладнання: ACE; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |

| LEXUS | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|---|---|--|
| LEXUS LX (UZJ100) | | | | | |
| B6 4600 | 470 05/98 – 03/08 | 170 – 202 kW | 24-027397  | 24-027403  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |





| LEXUS LX (_J2_) | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|--|--|--|
| B6 4600 | 570 11/07 – | 270 – 282 kW | 24-269032  24-214018  | 24-269049  24-152938  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |

MERCEDES-BENZ



MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163)

| | | | | | |
|----------|---|--------------|---|---|---|
| B6 Sport | ML 230, ML 320, ML 430 02/98 – 06/05 | 110 – 200 kW | 24-064569  | 24-029858  | →10/98 задня вісь: тільки в поєднанні з A 163 350 09 06; тільки в поєднанні з A 163 350 10 06; Додаткова інформація 1: без пружини; Додаткова інформація 2: без підшипника опори амортизатора |
| B6 Sport | ML 230, ML 320, ML 430 02/98 – 06/05 | 110 – 200 kW | 24-064569  | 24-029858  | 10/98–09/00; →До номера шасі: A1452719; →До номера шасі: X707754 задня вісь: Додаткова інформація 1: без пружини; Додаткова інформація 2: без підшипника опори амортизатора |
| B6 Sport | ML 230, ML 320, ML 350, ML 430, ML 55 AMG, ML 270 CDI, ML 400 CDI 02/98 – 06/05 | 110 – 255 kW | 24-126649  | 24-029858  | 09/00→; 3 номера шасі: A145272→; 3 номера шасі: X707755→ задня вісь: Додаткова інформація 1: без пружини; Додаткова інформація 2: без підшипника опори амортизатора |
| B6 Sport | ML 500 09/01 – 06/05 | 215 kW | 24-126649  | 24-029858  | задня вісь: Додаткова інформація 1: без пружини; Додаткова інформація 2: без підшипника опори амортизатора |
| B6 Sport | ML 270 CDI 12/99 – 06/05 | 120 kW | 24-064569  | 24-029858  | →09/00; →До номера шасі: A1452719; →До номера шасі: X707754 задня вісь: Додаткова інформація 1: без пружини; Додаткова інформація 2: без підшипника опори амортизатора |
| B6 4600 | ML 230, ML 320, ML 430 02/98 – 06/05 | 110 – 200 kW | | 24-029858  | 01/99–10/99; →До номера шасі: A145271; →До номера шасі: X707754 задня вісь: Додаткова інформація 1: без пружини; Додаткова інформація 2: без підшипника опори амортизатора |



MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164)

| | | | | | |
|----------|--|--------------|--|--|--|
| B6 Sport | ML 300 4-matic, ML 350 4-matic, ML 450 Hybrid 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic, ML 280 CDI 4-matic, ML 300 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 450 CDI 4-matic 07/05 – 12/11 | 140 – 375 kW | 24-124362  12-167616  | 24-124379  11-240457  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип підвіски: для автомобілів з пружинною підвіскою |
|----------|--|--------------|--|--|--|

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460)

| | | | | | |
|----------|--|-------------|---|---|--|
| B6 Sport | 230 G, 230 GE, 280 GE, 240 GD, 250 GD, 300 GD 03/79 – 07/93 | 53 – 115 kW | 24-005043  | 24-005142  | |
|----------|--|-------------|---|---|--|

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461)

| | | | | | |
|----------|---|-------------|---|---|--|
| B6 Sport | 230 GE, 250 GD, G 270 CDI, 290 GD/G 290 D, G 290 TD, G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...., G 300 CDI 09/89 – 07/00 | 68 – 135 kW | 24-005043  | 24-005142  | |
|----------|---|-------------|---|---|--|



MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)

| | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|--|
| B6 Sport | 200 GE, 230 GE, 300 GE, G 300, G 320, G 36 AMG, G 500, G 500 E, G 55 AMG, G 63 AMG, G 63 AMG 6x6, AMG G 63, G 65 AMG, AMG G 65, 250 GD, G 270 CDI, 300 GD, G 300 TD, G 320 CDI, 350 Turbo GD, G 350 CDI, G 350 d, G 400 CDI 09/89 – 12/11 69 – 463 kW | 24-016353 ♂ ♂ | 24-016360 ♂ ♂ | |
|----------|--|------------------|------------------|--|

MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463)

| | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|--|
| B6 Sport | 200 GE, 230 GE, 300 GE, G 320 CDI, 300 GD 09/89 – 09/97 80 – 165 kW | 24-016353 ♂ ♂ | 24-016360 ♂ ♂ | |
| B6 Sport | 320 GE, G 320, G 500, G 300 TD, 350 G Turbo-D, G 350 CDI, G 400 CDI 09/91 – 07/00 100 – 285 kW | 24-016353 ♂ ♂ | 24-016360 ♂ ♂ | |

mitsubishi

MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G)

| | | | | |
|---------|--------------------------------|-----------|------------------|---|
| B6 4600 | 3.0 V6 11/88 – 11/90 104 kW | 24-013369 | 24-013376 ♂ ♂ | Тип підвіски: для автомобілів з пружинною підвіскою |
|---------|--------------------------------|-----------|------------------|---|

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)

| | | | | |
|---------|---|------------------|------------------|--|
| B6 4600 | 2.4, 2.6 4WD, 3.0 V6 4WD, 3.0 V6 24V, 3.5 V6 24V, 2.5 TDiC, 2.5 TD 4WD, 2.8 TD 12/90 – 10/99 73 – 153 kW | 24-017947 ♂ ♂ | 24-017954 ♂ ♂ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
|---------|---|------------------|------------------|--|

MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)

| | | | | |
|---------|---|------------------|------------------|--|
| B6 4600 | 1.8 GDI, 2.4, 3.0 V6, 3.0 V6 24V, 2.5 TDiC, 2.5 TD 4WD 12/90 – 04/00 73 – 133 kW | 24-017947 ♂ ♂ | 24-017954 ♂ ♂ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
|---------|---|------------------|------------------|--|

MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)

| | | | | |
|---------|--|------------------|------------------|-------------------|
| B6 4600 | 3.5 04/00 – 01/07 149 kW | 24-062718 ♂ ♂ | 24-062725 ♂ ♂ | |
| B6 4600 | 3.5, 3.8 04/00 – 01/07 149 – 184 kW | 24-017947 ♂ ♂ | 24-064255 ♂ ♂ | Тип моделі: Sport |
| B6 4600 | 3.8 03/03 – 01/07 184 kW | 24-062718 ♂ ♂ | 24-062725 ♂ ♂ | |

MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W)

| | | | | |
|---------|--|------------------|------------------|--|
| B6 4600 | 3.5 V6 GDI, 2.5 TDi, 3.2 DI-D 04/00 – 12/06 73 – 149 kW | 24-062718 ♂ ♂ | 24-062725 ♂ ♂ | |
|---------|--|------------------|------------------|--|

MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)

| | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|--|
| B6 Sport | 3.8 V6, 3.2 DI-D GLS, 3.2 DI-D, 3.2 DI-D 4WD 02/07 – 118 – 184 kW | 24-151368 ♂ ♂ | 24-151375 ♂ ♂ | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
|----------|--|------------------|------------------|--|

MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W)

| | | | | |
|---------|---|------------------|------------------|--|
| B6 4600 | 3.0, 3.0 ZR, 3.8, 3.8 All-wheel Drive, 2.5 TD, 3.2 DiD 07/01 – 08/06 85 – 184 kW | 24-017947 ♂ ♂ | 24-017954 ♂ ♂ | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
|---------|---|------------------|------------------|--|








































MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)








































| | | | | |
|---------|---|------------------|------------------|--|
| B6 4600 | 2.4, 3.0 V6, 2.5 TD, 2.8 TDi 11/98 – 10/03 73 – 130 kW | 24-017947 ♂ ♂ | 24-064255 ♂ ♂ | |
|---------|---|------------------|------------------|--|

NISSAN

NISSAN JUKE (F15)

| | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| B6 Sport | 1.2 DIG-T, 1.5, 1.6, 1.6 DIG-T NISMO, 1.6 DIG-T NISMO RS, 1.5 dCi 06/10 – 07/14 69 – 160 kW | 35-227526 ♂ ♂ 35-227533 ♂ ♂ | 24-227544 ♂ ♂ | Тип приводу: передній привід |
| B6 Sport | 1.6 DIG-T 4x4, 1.6 DIG-T NISMO 4x4, 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 06/10 – 07/14 140 – 160 kW | 35-227526 ♂ ♂ 35-227533 ♂ ♂ | 24-231282 | Тип приводу: повний привід |



| |  |  |  | |
|---|--|---|---|--|
| NISSAN | | | | |
| NISSAN NAVARA (D21) | | | | |
| B6 4600 | 2.0, 2.4, 2.4 4x4, 3.0, 3.0 4x4, 2.5 D 4x4, 2.7 D 4x4 01/86 – 03/08 55 – 114 kW | 24-187824  | 24-011006  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: Посилена конструкція; ; Довжина макс. [мм]: 310 |
| NISSAN NAVARA (D22_) | | | | |
| B6 4600 | 2.0, 2.4, 2.5, 3.0, 3.3, 4.0, 2.5 D, 2.5 TD, 2.7 TD 01/97 – 12/13 59 – 198 kW | 24-187824  | 24-185011  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип моделі: Crew Cab передня вісь: Посилена конструкція; ; Довжина макс. [мм]: 310 |
| B6 4600 | 2.4 4WD, 2.4 4x4, 2.5 4x4, 3.0 4x4, 3.3 4x4, 4.0 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDiC 4x4, 3.0 TD 4x4, 3.2 D 4x4 01/97 – 12/11 62 – 198 kW | 24-187824  | 24-021289  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: Посилена конструкція; ; Довжина макс. [мм]: 310 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 477 |
| NISSAN NP300 NAVARA (D40) | | | | |
| B6 4600 | 2.4, 2.4 4WD, 2.5, 2.5 4WD, 4.0, 4.0 4WD, 2.5 D, 2.5 D 4WD, 2.5 dCi 4WD, 2.5 dCi, 3.0 dCi 4WD 10/04 – 12/13 98 – 195 kW | 24-140874  | 24-144384  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів задня вісь: Довжина макс. [мм]: 527; Довжина мін. [мм]: 340; Налаштування: 308/210 |
| B6 4600 | 2.4, 2.4 4WD, 2.5, 2.5 4WD, 4.0, 4.0 4WD, 2.5 D, 2.5 D 4WD, 2.5 dCi 4WD, 2.5 dCi, 3.0 dCi 4WD 10/04 – 12/13 98 – 195 kW | 24-137430  | 24-186155  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою задня вісь: Довжина макс. [мм]: 577; Довжина мін. [мм]: 336; Налаштування: 158/44 |
| B6 4600 | 2.4 10/04 – 107 kW | 24-137430  | 24-186155  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою задня вісь: Довжина макс. [мм]: 577; Довжина мін. [мм]: 336; Налаштування: 158/44 |
| B6 4600 | 4.0, 4.0 4WD, 2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD 10/04 – 11/09 106 – 198 kW | 24-140874  | 24-144384  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів задня вісь: Довжина макс. [мм]: 527; Довжина мін. [мм]: 340; Налаштування: 308/210 |
| B6 4600 | 4.0, 4.0 4WD, 2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD 10/04 – 11/09 106 – 198 kW | 24-137430  | 24-186155  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою задня вісь: Довжина макс. [мм]: 577; Довжина мін. [мм]: 336; Налаштування: 158/44 |
| B8 5100 | 2.4, 2.4 4WD, 2.5, 2.5 4WD, 4.0, 4.0 4WD, 2.5 D, 2.5 D 4WD, 2.5 dCi 4WD, 2.5 dCi, 3.0 dCi 4WD 10/04 – 12/13 98 – 195 kW | 24-187053  | 24-187152  | передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 387 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 550 |
| B8 5100 | 2.4 10/04 – 107 kW | 24-187053  | 24-187152  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 387 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 550 |
| B8 5100 | 4.0, 4.0 4WD, 2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD 10/04 – 11/09 106 – 198 kW | 24-187053  | 24-187152  | передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 387 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 550 |
| NISSAN NP300 NAVARA Platform/Chassis (D40) | | | | |
| B6 4600 | 2.4 4WD, 2.5 dCi 4WD, 2.5 dCi, 3.0 dCi 08/08 – 106 – 170 kW | 24-140874  | 24-144384  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів задня вісь: Довжина макс. [мм]: 527; Довжина мін. [мм]: 340; Налаштування: 308/210 |
| B8 5100 | 2.4 4WD, 2.5 dCi 4WD, 2.5 dCi, 3.0 dCi 08/08 – 106 – 170 kW | 24-187053  | 24-187152  | передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 387 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 550 |
| NISSAN PATHFINDER I (WD21) | | | | |
| B6 4600 | 2.4 E 4WD, 2.4 4WD, 3.0 4WD 07/86 – 10/95 74 – 114 kW | 24-012454  | 24-020770  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип моделі: Sport передня вісь: Довжина макс. [мм]: 347; Довжина мін. [мм]: 260; Налаштування: 280/76 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 580; Довжина мін. [мм]: 372; Налаштування: 313/43 |
| NISSAN PATHFINDER II (R50) | | | | |
| B6 4600 | 3.3 V6 4WD, 3.5 V6 4WD, 2.7 TD 4WD, 3.2 TD 4WD 09/97 – 12/04 96 – 162 kW | 34-050460  | 24-023450  | передня вісь: Вид допуску: без TÜV-сертифікату; тільки для пружинних підвісок |
| NISSAN PATHFINDER III (R51) | | | | |
| B6 4600 | 4.0, 4.0 4WD, 2.5 dCi 4WD, 2.5 dCi, 3.0 dCi 01/05 – 120 – 198 kW | 24-140874  | 24-140881  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Тип моделі: Europe |
| B6 4600 | 4.0 01/05 – 198 kW | 24-137430  | 24-186919  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 4600 | 5.6 01/07 – 233 kW | 24-137430  | 24-186919  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |

| |  |  |  |
|--|--|--|---|
| NISSAN | | | |
| NISSAN PATROL III/1 Hardtop (K160) | | | |
| B6 4600 | 2.8, 3.2 D, 3.2 TD 11/79 – 08/88 70 – 89 kW | 24-004107  | 24-004206  |
| задня вісь: Довжина [мм]: 480 | | | |
| NISSAN PATROL III/1 Station Wagon (W160) | | | |
| B6 4600 | 2.8, 4.0, 3.2 D, 3.2 TD 11/79 – 08/88 70 – 108 kW | 24-004107  | 24-004206  |
| задня вісь: Довжина [мм]: 480 | | | |
| NISSAN PATROL III/2 Hardtop (K260) | | | |
| B6 4600 | 2.8, 4.2, 2.8 TD, 3.2 D 05/86 – 12/95 81 – 125 kW | 24-004107  | 24-020770  |
| Тип підвіски: для автомобілів з ресорною підвіскою задня вісь: Довжина макс. [мм]: 580; Довжина мін. [мм]: 372; Налаштування: 313/43 | | | |
| NISSAN PATROL GR IV (Y60, GR) | | | |
| B6 4600 | 4.2 Cat, 2.8 TD, 4.2 D 09/88 – 02/98 85 – 121 kW | 24-012669  | 24-012676  |
| Тип підвіски: для автомобілів з пружинною підвіскою | | | |
| NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) | | | |
| B6 4600 | 2.7 TD, 2.8 TD, 2.8 TDiC, 4.5 i, 4.8, 3.0 DTi, 3.2 D, 4.2 D 4x4, 4.2 TD, 4.2 06/97 – 03/03 70 – 206 kW | 24-060431  | 24-060448  |
| | | | |
| NISSAN PATROL GR V Platform/Chassis (Y61) | | | |
| B6 4600 | 3.0 D 4x4 09/07 – 118 kW | 24-060431  | 24-060448  |
| | | | |
| NISSAN PICK UP (D22) | | | |
| B6 4600 | 2.4 4WD, 2.4 i 4WD, 3.0 4WD, 3.3 4WD, 2.5 D 4WD, 2.5 TD 4WD, 2.7 TD 4WD, 3.0 TD 4WD, 3.2 D 4WD 01/97 – 01/08 61 – 125 kW | 24-187824  | 24-021289  |
| Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: Посилена конструкція ; Довжина макс. [мм]: 310 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 477 | | | |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | | | |
| B6 Sport | 1.6, 2.0 All-wheel Drive, 2.0, 1.5 dCi, 1.6 dCi, 1.6 dCi All-wheel Drive, 2.0 dCi, 2.0 dCi All-wheel Drive 02/07 – 12/13 76 – 110 kW | 22-210692  22-210739  | 24-210294  |
| | | | |
| NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) | | | |
| B6 Sport | 1.2 DIG-T, 1.6 DIG-T, 2.0, 1.5 dCi, 1.6 dCi 11/13 – 81 – 120 kW | 22-245670  22-247179  | 24-245685  |
| B6 Sport | 2.0 ALL MODE 4x4-i, 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i 11/13 – 96 – 106 kW | 22-245670  22-247179  | 24-246385  |
| | | | |
| NISSAN ROGUE | | | |
| B6 Sport | 2.5 01/07 – 12/13 127 kW | 22-210692  22-210739  | 24-210294  |
| | | | |
| NISSAN TERRANO I (WD21) | | | |
| B6 4600 | 2.4 i 4WD, 3.0 i 4WD, 2.7 TD 4WD 10/87 – 02/96 73 – 109 kW | 24-012454  | 24-020770  |
| передня вісь: Довжина макс. [мм]: 347; Довжина мін. [мм]: 260; Налаштування: 280/76 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 580; Довжина мін. [мм]: 372; Налаштування: 313/43 | | | |
| NISSAN TERRANO II (R20) | | | |
| B6 4600 | 2.4 4WD, 2.4 i 12V 4WD, 2.7 TD 4WD, 2.7 TDi 4WD, 3.0 Di 4WD, 3.0 DiTD 4WD, 3.2 TDi 4WD 10/92 – 09/07 74 – 125 kW | 24-020763  | 24-020770  |
| задня вісь: Довжина макс. [мм]: 580; Довжина мін. [мм]: 372; Налаштування: 313/43 | | | |
| NISSAN XTERRA (WD22_) | | | |
| B6 4600 | 2.4, 3.3, 3.3 4WD, 2.8 TDI 4WD 05/99 – 06/05 101 – 154 kW | 24-187824  | 24-185011  |
| Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: Посилена конструкція ; Довжина макс. [мм]: 310 | | | |
| B6 4600 | 2.8 TDI 4x4 06/05 – 08/08 103 kW | 24-140874  | 24-144384  |
| Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів задня вісь: Довжина макс. [мм]: 527; Довжина мін. [мм]: 340; Налаштування: 308/210 | | | |
| B6 4600 | 2.8 TDI 4x4 06/05 – 08/08 103 kW | 24-137430  | 24-187121  |
| Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою | | | |









| | | | |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
|--|---|---|---|

NISSAN











NISSAN XTERRA (WD22_)

| | | | | |
|------------|--|---|---|--|
| B8 5100 | 2.8 TDI 4x4 06/05 – 08/08 103 kW | 24-187053  | 24-187169  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 387 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 530 |
|------------|--|---|---|--|

NISSAN XTERRA (N50)





| | | | | |
|------------|------------------------------|---|---|--|
| B6 4600 | 4.0 01/05 – 198 kW | 24-137430  | 24-187008  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 4.0 4x4 01/05 – 198 kW | 24-137430  | 24-187121  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B8 5100 | 4.0 01/05 – 198 kW | 24-187053  | 24-187060  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 387 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25 |
| B8 5100 | 4.0 4x4 01/05 – 198 kW | 24-187053  | 24-187169  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 387 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 530 |

NISSAN X-TRAIL (T32_)

| | | | | | |
|-------------|--|---|---|--|--|
| B6 Sport | 1.6 DIG-T, 2.0, 2.0 ALL MODE 4x4-i, 2.0 Hybrid, 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i, 2.5, 2.5 ALL MODE 4x4-i, 1.6 dCi, 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i, 2.0 dCi, 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i 10/13 – 96 – 138 kW | 22-251534  22-251541  |   | 24-246385  | |
| B6 Sport | 1.6 DIG-T, 2.0, 2.5, 2.5 ALL MODE 4x4-i, 1.6 dCi, 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i 10/13 – 96 – 127 kW | 22-251534  22-251541  |   | 24-245685  | |











OPEL

OPEL ANTARA (L07)











| | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----------|--|
| B6 Sport | 2.4, 2.4 LPG, 2.4 4x4, 2.4 LPG 4x4, 3.0, 3.2 V6, 2.0 CDTi, 2.0 CDTi 4x4, 2.2 CDTi, 2.2 CDTi 4x4 05/06 – 93 – 190 kW | 22-240538  22-240552  |   | 19-240541 | |
|-------------|--|--|--|-----------|--|

PORSCHE

PORSCHE CAYENNE (9PA)











| | | | | | |
|-------------|--|--|--|---|--|
| B6 Sport | 3.2, 3.6, S 4.5, Turbo 4.5, Turbo S 4.5, S 4.8, Turbo S 4.8, 3.0 TDI 09/02 – 09/10 176 – 404 kW | 35-110552  35-110569  |   | 24-110570  | Тип підвіски: не для автомобілів з пневмопідвіскою |
| B8 | 3.2, 3.6, S 4.5, Turbo 4.5, Turbo S 4.5, S 4.8, Turbo S 4.8, 3.0 TDI 09/02 – 09/10 176 – 404 kW | 35-110583  35-110590  |   | 24-110600  | Тип підвіски: не для автомобілів з пневмопідвіскою |








PORSCHE CAYENNE (92A)









| | | | | | |
|-------------|---|--|--|---|--|
| B6 Sport | 3.0 S, 3.0 S E-Hybrid, 3.6, 3.6 S, 3.6 GTS, 4.8 S, 4.8 GTS, 4.8 Turbo, 4.8 Turbo S, 3.0 Diesel, 4.2 S Diesel 06/10 – 155 – 419 kW | 24-197069  24-197076  |   | 24-197083  | Тип підвіски: не для автомобілів з пневмопідвіскою; Гальмування-динаміка руху: для автомобілів без PASM |
| B6 Sport | 3.0 S, 3.0 S E-Hybrid, 3.6, 3.6 S, 3.6 GTS, 4.8 S, 4.8 GTS, 4.8 Turbo, 4.8 Turbo S, 3.0 Diesel, 4.2 S Diesel 06/10 – 155 – 419 kW | 24-239943  24-239950  |   | 24-197083  | Тип підвіски: не для автомобілів з пневмопідвіскою; Гальмування-динаміка руху: для автомобілів без PASM |




RENAULT



RENAULT KADJAR (HA_, HL_)




















| | | | | | |
|-------------|--|--|--|---|--|
| B6 Sport | 1.2 TCe 130, 1.6 TCe 165, 1.5 dCi 110, 1.6 dCi 130 06/15 – 81 – 120 kW | 22-245670  22-247179  |   | 24-245685  | |
| B6 Sport | 1.6 dCi 130 4x4 06/15 – 96 kW | 22-245670  22-247179  |   | 24-246385  | |





| | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| |  |  |  |
| RENAULT | | | |
| RENAULT KOLEOS II | | | |
| B6 Sport | 2.5 Sce, 2.5 Sce 4WD, 1.6 dCi 130, 2.0 dCi 175 4WD, 2.0 dCi 175 08/16 – 96 – 130 kW | 22-251534  22-251541   | 24-246385  |






| | | | | |
|------------------------|---|---|--|---|
| SKODA | | | | |
| SKODA YETI (5L) | | | | |
| B6 Sport | 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI 4x4, 1.6, 1.8 TSI 4x4, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4 05/09 – 77 – 125 kW | 35-250852  35-158707   | 24-172936  | Тип моделі: G02 G77; Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: Зовнішній діаметр стійки амортизатору [мм]: 50 задня вісь: Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу |
| B6 Sport | 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI 4x4, 1.6, 1.8 TSI 4x4, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4 05/09 – 77 – 125 kW | 35-158714   | 24-105293  24-172936  | Тип моделі: G06; Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою передня вісь: Зовнішній діаметр стійки амортизатору [мм]: 55 задня вісь: Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу |



















































| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| SUZUKI | | | |
| SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) | | | |
| B6 4600 | 1.3, 1.6 4x4, 2.0 4x4, 2.5 V6 24V 4x4, 2.0 TD 4x4, 2.0 HDI 110 4x4, 2.0 HDI 110 16V 4x4 03/98 – 09/05 61 – 106 kW | 35-181675   | 24-065184  |
































































| | | | |
|--|--|--|--|
| SUZUKI JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN) | | | |
| B6 4600 | 0.7, 0.7 4x4, 1.0, 1.3 16V, 1.3 16V 4WD, 1.3 4x4, 1.3 4WD, 1.3, 1.3 16V 4x4, 1.6 VVT, 1.5 DDiS 4WD, 1.5 DDiS 4x4 09/98 – 07/04 39 – 76 kW | 24-193382  | 24-193399  передня вісь: Довжина макс. [мм]: 402; Довжина мін. [мм]: 285; Налаштування: 80/77 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 452,5; Довжина мін. [мм]: 303; Налаштування: 85/62 |












































| | | | |
|----------------------------------|--|--|---|
| TOYOTA | | | |
| TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) | | | |
| B6 4600 | 4.0, 4.0 4WD 01/06 – 10/10 178 kW | 24-188401  | 24-186049  Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; →01/09 |
| B6 4600 | 4.0 4WD, 4.0 11/10 – 06/14 193 – 203 kW | 24-187541   | 24-187558  Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B8 5100 | 4.0, 4.0 4WD 01/06 – 10/10 178 kW | 24-239370  | 33-187174  Вид допуску: без TÜV-сертифікату; →01/09 передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 597 |
| B8 5100 | 4.0 4WD, 4.0 11/10 – 06/14 193 – 203 kW | 24-196499   | 33-187174  Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 571 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 597 |
| B8 5160 | 4.0 01/06 – 10/10 178 kW | 25-227611  25-177909  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; →01/09; Збільшення кліренсу [мм]: 0-65 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 600 |
| B8 5160 | 4.0 4WD 01/06 – 10/10 178 kW | 25-177909  25-227611  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; →01/09; Збільшення кліренсу [мм]: 0-65 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 600 |
| B8 5160 | 4.0 4WD, 4.0 11/10 – 06/14 193 – 203 kW | 25-227611  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Збільшення кліренсу [мм]: 0-50 |
| B8 6112 | 4.0 4WD 11/10 – 193 – 203 kW | 46-227294  24-227278  | Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Вид допуску: без TÜV-сертифікату |
| B8 6112 | 4.0, 4.0 4WD 11/10 – 06/14 194 – 200 kW | 24-227278  46-227294  | Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Вид допуску: без TÜV-сертифікату |





| | | | |
|--|--------------------------------|---|--|
| TOYOTA HILUX IV Pickup (_N5_, _N6_) | | | |
| B6 4600 | 2.2 4WD 01/87 – 03/89 69 kW | 24-014687  | 24-026758  24-021289   Варіант обладнання: RN106, LN/RN/YN110 задня вісь: Довжина [мм]: 512; Довжина макс. [мм]: 477 |



| | | | |
|--|--|---|--|
| TOYOTA HILUX V Pickup (_N_, KZN1_, VZN1_) | | | |
| B6 4600 | 2.4 i 4WD, 2.4 D 4WD 09/88 – 12/97 58 – 84 kW | 24-014687  | 24-026758  24-021289   Варіант обладнання: RN106, LN/RN/YN110 задня вісь: Довжина [мм]: 512; Довжина макс. [мм]: 477 |
| B6 4600 | 2.4 D 09/88 – 08/97 55 – 61 kW | 24-014687  | |







| | |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| TOYOTA | | | | |
| TOYOTA HILUX VI Pickup (_N1_) | | | | |
| B6 4600 | 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D, 2.5 D-4D 4WD 08/97 – 02/06 55 – 75 kW | 24-014687  | | |
| TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) | | | | |
| B6 4600 | 2.4, 2.4 D, 2.4 TD 11/84 – 12/96 53 – 84 kW | 24-010337  | 24-011877  24-011884  |   |
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) | | | | |
| B6 4600 | 4.0, 4.5 24V, 4.2 D, 4.2 TD, 4.2 TD 24V 01/90 – 12/97 99 – 151 kW | 24-014779  | 24-014786  | |
| B6 4600 | 3.5 D 01/90 – 08/92 85 kW | 24-014779  | 24-014786  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B8 5100 | 4.0 01/90 – 08/92 115 kW | 24-238878  | 24-238885  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Збільшення кліренсу [мм]: 40 |
| TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) | | | | |
| B6 4600 | 2.7, 3.4 i 24V, 4.7, 3.0 TD, 3.0 D-4D 4WD, 4.2 D 04/95 – 12/02 92 – 175 kW | 24-027786  | 24-027410  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) | | | | |
| B6 4600 | 4.5, 4.7 4WD, 4.7, 4.2 D, 4.2 TD 01/98 – 08/07 96 – 175 kW | 24-027397  | 24-027403  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) | | | | |
| B6 4600 | 4.0 01/10 – 176 kW | 24-214018  24-269032  24-152921  | 24-152938  24-269049  24-152938  24-269049  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип підвіски: для автомобілів з пружинною підвіскою; Тип моделі: LC 200 |
| B6 4600 | 4.0, 4.6 V8, 4.7 V8, 5.7 V8, 4.5 D4-D, 4.5 D-4D, 4.5 D V8 08/07 – 171 – 284 kW | 24-214018  24-152921  24-269032  | 24-152938  24-269049  24-152938  24-269049  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип підвіски: для автомобілів з пружинною підвіскою; Тип моделі: LC 200 |
| TOYOTA LAND CRUISER 300 (_J12_) | | | | |
| B6 4600 | 2.7, 3.0 D 09/02 – 07/09 70 – 120 kW | 24-104807  | 24-104814  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 4600 | 3.4 09/02 – 08/04 136 kW | 24-104807  | 24-104814  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 4600 | 4.0 09/02 – 08/10 179 kW | 24-104807  | 24-104814  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 4600 | 4.0, 3.0 D-4D 09/02 – 03/10 92 – 183 kW | 24-104807  | 24-104814  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 4600 | 3.0 D-4D 09/02 – 07/09 127 kW | 24-104807  | 24-104814  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| TOYOTA LAND CRUISER (_J15_) | | | | |
| B6 4600 | 2.7, 4.0 V6 VVTi, 4.0 V6 Dual VVTi, 4.0 V6 VVT-i, 3.0 D-4D 08/09 – 120 – 207 kW | 24-173032  | 24-173049  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип підвіски: для автомобілів з пружинною підвіскою |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) | | | | |
| B6 4600 | Electric EV 06/95 – 09/99 45 kW | 34-030615 | 24-021203  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип моделі: Electric; 01/98→ передня вісь: тільки для пружинних підвісок |
| B6 4600 | 2.0 4WD, 2.0 01/94 – 07/00 95 – 121 kW | 34-030615 | 24-021203  | →12/97 передня вісь: тільки для пружинних підвісок |
| B8 | 2.0 4WD, 2.0 01/94 – 07/00 95 – 121 kW | 34-030622 | 24-021210  | →12/97 передня вісь: тільки для пружинних підвісок |
| TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) | | | | |
| B6 4600 | 2.0 4WD 12/97 – 06/00 94 kW | 34-030615 | 24-021203  | →12/97 передня вісь: тільки для пружинних підвісок |
| B8 | 2.0 4WD 12/97 – 06/00 94 kW | 34-030622 | 24-021210  | →12/97 передня вісь: тільки для пружинних підвісок |




| |  |  |  | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|
| TOYOTA | | | | |
| TOYOTA SEQUOIA (_K6_) | | | | |
| B6 4600 | 4.6, 4.6 4WD, 4.7, 4.7 4WD, 5.7, 5.7 4WD, 5.7 Flexfuel 4WD, 5.7 FLEX, 5.7 FLEX 4WD 11/07 – 07/12 206 – 284 kW | 24-187251  | 33-187266  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B8 5100 | 4.6, 4.7, 5.7, 5.7 Flexfuel 4WD, 5.7 4WD, 5.7 FLEX 4WD 11/07 – 07/12 206 – 284 kW | 24-187275  24-239387  | 33-187280  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 615 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 490 |
| B8 5100 | 4.6 4WD, 4.7 4WD, 5.7 4WD, 5.7, 5.7 FLEX 11/07 – 07/12 206 – 284 kW | 24-239387  24-187275  | 33-187280  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 615 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 490 |
| TOYOTA T100 Pickup (_CK_) | | | | |
| B6 4600 | 2.7, 3.0, 3.4 09/92 – 12/98 112 – 142 kW | 24-021272 | 24-021289  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою задня вісь: Довжина макс. [мм]: 477 |
| TOYOTA TACOMA Pickup (_N1_) | | | | |
| B6 4600 | 2.4, 2.7, 3.4 01/95 – 08/04 106 – 142 kW | 24-184991 | 24-026758  |  Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою задня вісь: Довжина [мм]: 512 |
| B6 4600 | 2.4, 2.7, 3.4 01/95 – 08/04 106 – 142 kW | 24-022842  | 24-184960  24-184977  |  Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип моделі: Pre Runner |
| B6 4600 | 2.4 4WD, 2.7 4WD, 3.4 4WD 01/95 – 08/04 106 – 142 kW | 24-022842  | 24-184960  24-184977  |  Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B8 5100 | 2.4 4WD, 2.7 4WD, 3.4 4WD 01/95 – 08/04 106 – 142 kW | 24-249928  | 33-249933  33-247724  33-249940  33-247717  |     |
| TOYOTA TACOMA Pickup (_N2_) | | | | |
| B6 4600 | 2.7 (TRN220_, TRN225_, TRN240_, TRN245_, TRN260_4.0 09/04 – 07/15 118 – 174 kW | 24-185042  24-185066  |   24-185073  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип моделі: 5 Lug |
| B6 4600 | 2.7 (TRN220_, TRN225_, TRN240_, TRN245_, TRN260_4.0 09/04 – 07/15 118 – 174 kW | 24-188401  | 24-186056  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип моделі: Pre Runner |
| B6 4600 | 2.7 4WD (TRN220_, TRN225_, TRN240_, TRN245_, TRN280_4.0 4WD 09/04 – 07/15 118 – 174 kW | RN260_...  | 24-186056  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B8 5100 | 2.7 (TRN220_, TRN225_, TRN240_, TRN245_, TRN260_...09/04 – 118 kW | 24-186711  24-239370  | 24-186728  | Тип моделі: Pre Runner; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 573 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 583 |
| B8 5100 | 2.7 4WD (TRN220_, TRN225_, TRN240_, TRN245_, TRN260_...4.0 4WD 09/04 – 07/15 118 – 174 kW | 24-239370  24-186711  | 24-186728  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 573 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 583 |
| B8 5100 | 4.0 09/04 – 07/15 174 kW | 24-239370  24-186711  | 24-186728  | Тип моделі: Pre Runner; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 573 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 583 |
| B8 5160 | 2.7 (TRN220_, TRN225_, TRN240_, TRN245_, TRN260_...), 4.0 09/04 – 07/15 118 – 174 kW | | 25-242379  25-242539  24-177343  |  Збільшення кліренсу [мм]: 0-35; Тип моделі: Pre Runner;  Вид допуску: без TÜV-сертифікату задня вісь: Довжина макс. [мм]: 590 |
| B8 5160 | 2.7 4WD (TRN220_, TRN225_, TRN240_, TRN245_, TRN260_...), 4.0 4WD 09/04 – 07/15 118 – 174 kW | | 25-242379  25-242539  25-177343  |  Збільшення кліренсу [мм]: 0-35;  Вид допуску: без TÜV-сертифікату задня вісь: Довжина макс. [мм]: 590 |
| B8 6112 | 2.7 (TRN220_, TRN225_, TRN240_, TRN245_, TRN260_...), 4.0 09/04 – 07/15 118 – 174 kW | 46-241627 | | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Тип моделі: Pre Runner; Збільшення кліренсу [мм]: 25-65 |
| B8 6112 | 2.7 4WD (TRN220_, TRN225_, TRN240_, TRN245_, TRN260_...), 4.0 4WD 09/04 – 07/15 118 – 174 kW | 46-241627 | | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Збільшення кліренсу [мм]: 20-65 |
| B8 8112 | 2.7 4WD (TRN220_, TRN225_, TRN240_, TRN245_, TRN260_...), 4.0 4WD 09/04 – 07/15 118 – 174 kW | 47-269279 | 25-269802  25-269819  |  Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-60  задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35 |




| |  |  |  | |
|--|---|--|--|---|
| TOYOTA | | | | |
| TOYOTA TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) | | | | |
| B6 4600 | 4.0, 4.0 4WD, 4.6, 4.6 4WD, 4.7, 4.7 4WD, 5.7 Flexfuel, 5.7 Flexfuel 4WD, 5.7, 5.7 4WD 11/06 – 07/13 176 – 284 kW | 24-186230  | 24-186247  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B8 5100 | 4.0, 4.0 4WD, 4.6, 4.6 4WD, 4.7, 4.7 4WD, 5.7 Flexfuel, 5.7 Flexfuel 4WD, 5.7, 5.7 4WD 11/06 – 07/13 176 – 284 kW | 24-186964  24-232173  | 24-186971  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 615 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-25; Довжина макс. [мм]: 630 |
| B8 5160 | 4.0, 4.0 4WD, 4.6, 4.6 4WD, 4.7, 4.7 4WD, 5.7 Flexfuel, 5.7 Flexfuel 4WD, 5.7, 5.7 4WD 11/06 – 07/13 176 – 284 kW | | 25-237429  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Збільшення кліренсу [мм]: 0-25 |
| B8 6112 | 4.0, 4.0 4WD, 4.6, 4.6 4WD, 4.7, 4.7 4WD, 5.7 Flexfuel, 5.7 Flexfuel 4WD, 5.7, 5.7 4WD 11/06 – 07/13 176 – 284 kW | 46-206084 | | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Збільшення кліренсу [мм]: 20-65 |
| TOYOTA 4 RUNNER (_N1_) | | | | |
| B6 4600 | 2.4 [RWD], 2.4 D 08/89 – 12/95 66 – 84 kW | 24-014687  | 24-014694  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; 01/90→ |
| B6 4600 | 3.0, 3.0 Turbo-D 07/90 – 03/96 92 – 105 kW | 24-014687  | 24-014694  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 3.0 08/88 – 10/95 112 kW | 24-014687  | 24-014694  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| TOYOTA 4 RUNNER (_N18_) | | | | |
| B6 4600 | 1.8 2WD, 2.7, 3.4 11/95 – 11/02 83 – 136 kW | 24-188234  | 24-024518  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип приводу: задній привід |
| B6 4600 | 2.7 11/95 – 07/02 112 kW | 24-187244  | 24-024518  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 2.7 4WD, 3.4 4WD, 3.0 Turbo-D 11/95 – 11/02 92 – 136 kW | 24-187244  | 24-024518  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою |
| B6 4600 | 3.0 Turbo-D 11/95 – 11/02 92 kW | 24-188234  | 24-024518  | Підвіска: для автомобілів зі стандартною підвіскою; Тип приводу: задній привід |
| B8 5100 | 2.7 4WD, 3.4 4WD, 3.0 Turbo-D 11/95 – 11/02 92 – 136 kW | 24-248730  | 24-249966  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-60 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-35 |
| B8 6112 | 2.7 4WD, 3.4 4WD, 3.0 Turbo-D 11/95 – 11/02 92 – 136 kW | 47-258624  | | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Збільшення кліренсу [мм]: 0-60 |
| TOYOTA 4 RUNNER (_N21_) | | | | |
| B6 4600 | 4.0, 4.0 4WD, 4.7, 4.7 4WD 08/02 – 07/09 175 – 194 kW | 24-188401  | 24-186049  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 4600 | 4.7 08/02 – 07/09 201 kW | 24-188401  | 24-186049  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; 01/03→ |
| B8 5100 | 4.0, 4.0 4WD, 4.7, 4.7 4WD 08/02 – 07/09 175 – 194 kW | 24-239370  | 33-187174  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 597 |
| B8 5100 | 4.7 08/02 – 07/09 201 kW | 24-186711  | 33-187174  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; 01/03→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 573 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 597 |
| B8 5160 | 4.0, 4.0 4WD, 4.7, 4.7 4WD 08/02 – 07/09 175 – 194 kW | | 25-227611  | Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Збільшення кліренсу [мм]: 0-50 |
| B8 5160 | 4.7 08/02 – 07/09 201 kW | | 25-227611  25-177909  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; 01/03→; Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Збільшення кліренсу [мм]: 0-65 задня вісь: Довжина макс. [мм]: 600 |
| TOYOTA 4 RUNNER (_N28_) | | | | |
| B6 4600 | 2.7, 2.7 4WD, 4.0 03/09 – 12/10 116 – 201 kW | 24-187541  | 24-187558  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 4600 | 4.0 4WD 09/10 – 201 kW | 24-187541  | 24-187558  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B8 5100 | 2.7, 2.7 4WD, 4.0, 4.0 4WD 03/09 – 12/10 116 – 201 kW | 24-196499  | 33-187174  | Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату передня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-65; Довжина макс. [мм]: 571 задня вісь: Збільшення кліренсу [мм]: 0-50; Довжина макс. [мм]: 597 |














| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| TOYOTA | | | |
| TOYOTA 4 RUNNER (_N28_) | | | |
| B8 5160 | 2.7, 2.7 4WD, 4.0, 4.0 4WD 03/09 – 12/10 116 – 201 kW | | 25-227611  Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Вид допуску: без TÜV-сертифікату; Збільшення кліренсу [мм]: 0-50 |











| | | | |
|-------------------|--|--|-----------|
| VOLVO | | | |
| VOLVO XC60 | | | |
| B6 Sport | T5, T6, T6 AWD, 2.0 T, T5 AWD, 3.2, 3.2 AWD, D4, D3, D3 / D4, D4 AWD, 2.4 D / D3 / D4 AWD, 2.4 D, 2.4 D AWD, D5 AWD, D5 05/08 – 02/17 100 – 242 kW | 35-254874  35-254881  | 24-254892 |











| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| VOLVO XC90 I | | | |
| B6 Sport | 2.5, 2.5 AWD, 2.5 T, 2.5 T AWD, T6 AWD, 3.2, 3.2 AWD, V8 AWD, D5 AWD, D3 / D5 06/02 – 12/14 120 – 235 kW | 35-146995   | 24-147002  Тип підвіски: для автомобілів з пружинною підвіскою; Обладнання: для автомобілів без регулювання кліренсу |
| B6 Sport | 2.5, 2.5 AWD, 2.5 T, 2.5 T AWD, T6 AWD, 3.2, 3.2 AWD, V8 AWD, D5 AWD, D3 / D5 06/02 – 12/14 120 – 235 kW | 35-146995   | 24-147002  Тип підвіски: для автомобілів з пружинною підвіскою; Обладнання: для автомобілів з регулюванням кліренсу задня вісь: Саморегулювання висоти неможливе |

| | | | |
|---|---|--|---|
| VW | | | |
| VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | | | |
| B6 4600 | 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 3.0 TDI 4motion 09/10 – 90 – 165 kW | 24-195690   | 24-195706  |

| | | | |
|---|---|--|---|
| VW AMAROK Platform/Chassis (S1B) | | | |
| B6 4600 | 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 09/11 – 103 – 132 kW | 24-195690   | 24-195706  |

| | | | |
|------------------------|---|--|--|
| VW TIGUAN (5N_) | | | |
| B6 Sport | 1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TFSI 4motion, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI 4motion 09/07 – 08/09 90 – 147 kW | 35-108177  35-105282    | 24-146944  Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Зовнішній діаметр [мм]: 55 передня вісь: Зовнішній діаметр стійки амортизатору [мм]: 55 |
| B6 Sport | 1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI 4motion, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 09/07 – 08/09 81 – 155 kW | 35-108177   | 24-146944  Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Зовнішній діаметр [мм]: 55 передня вісь: Зовнішній діаметр стійки амортизатору [мм]: 55 |
| B6 Sport | 1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TFSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion 11/07 – 81 – 155 kW | 35-105282  35-108177    | 24-146944  Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів; Зовнішній діаметр [мм]: 55 передня вісь: Зовнішній діаметр стійки амортизатору [мм]: 55 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | | | |
| B6 Sport | 3.2 V6, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 4.2 FSI, 4.2 V8 FSI, 6.0 W12, 2.5 R5 TDI, 3.0 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.0 V6 TDI 4motion, 5.0 V10 TDI, 5.0 R50 TDI 10/02 – 05/10 120 – 331 kW | 35-110552  35-110569    | 24-110570  Тип підвіски: не для автомобілів з пневмопідвіскою; →12/09; →До номера шасі: 7L-9-045000 |
| B8 | 3.2 V6, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 4.2 FSI, 4.2 V8 FSI, 6.0 W12, 2.5 R5 TDI, 3.0 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.0 V6 TDI 4motion, 5.0 V10 TDI, 5.0 R50 TDI 10/02 – 05/10 120 – 331 kW | 35-110583  35-110590    | 24-110600  Тип підвіски: не для автомобілів з пневмопідвіскою; →До номера шасі: 7L-9-045000 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) | | | |
| B6 Sport | 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TSI Hybrid, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8 FSI, 3.0 V6 TDI, 4.2 V8 TDI 01/10 – 150 – 283 kW | 35-197069  35-197076    | 24-197083  Тип підвіски: не для автомобілів з пневмопідвіскою; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |
| B6 Sport | 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TSI Hybrid, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8 FSI, 3.0 V6 TDI, 4.2 V8 TDI 01/10 – 150 – 283 kW | 24-239943  24-239950    | 24-197083  Тип підвіски: не для автомобілів з пневмопідвіскою; Підвіска: без електронного регулювання амортизаторів |

СЕРВІС

В8 6112, В8 5160, В8 5100.

Ці амортизатори мають специфічне призначення. Враховуючи наявність комплектів завищення підвіски від різних виробників, механік/споживач зобов'язаний переконатися, що розміри амортизатора підібрані правильно. Для більшості комплектів завищення підвіски необхідно використовувати вкорочені відбійники, щоб компенсувати більшу довжину амортизаторів, встановлених в оригінальне кріплення. BILSTEIN не несе відповідальності за пошкодження, спричинені повним стисненням амортизатору.

ЦИНКОВЕ ПОКРИТТЯ В8 6112 | В8 5160 | В8 5125 | В8 5100

Амортизатори вказаних серій мають розроблене BILSTEIN цинкове покриття. За таким покриттям слід належним чином доглядати, щоб зберегти його блиск. Особливо в умовах вологого клімату, необхідно періодично наносити на нього захисний шар з воску або мастила, щоб запобігти тьмянінню. Покриття не відновлюється за рахунок гарантійних зобов'язань.





DRIVE THE LEGEND.

thyssenkrupp Bilstein GmbH

August-Bilstein-Str. 4, 58256 Ennepetal, Deutschland

☎ +49 2333 791-0

☎ +49 2333 791-4400

✉ info@bilstein.de

www.bilstein.com